



la marque
du bâtiment



maçon



plâtrier
peintre



carreleur



couvreur
zingueur



menuisier
charpentier



plombier



Autres
professions

ADDITIF ANTIDERAPANT

ADDITIF PEINTURE / REVÊTEMENT DE SOL

Code 565 – Ed 01/03/2015
Page 1 sur 1

1. PRESENTATION

ADDITIF ANTIDERAPANT est une poudre à base de polyéthylène haute densité permettant la réalisation de sol antidérapant.

2. AVANTAGES

- Permet d'obtenir des surfaces antidérapantes.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Application rapide et facile à l'intérieur comme à l'extérieur.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Sécurisation de surfaces comme les parkings, écoles, stations-services, zones piétonnes...
- S'adapte à différents usages avec différentes résines
(PAINT S EPOX, PAINT S PU 2K, PAINT S O'SOL, PAINT S PU 1K, EPOFIX, REZ KIT PLUS).

4. MODE D'EMPLOI

Dosage : 1 dose de 100g pour 5 Kg de peinture.

Pour les peintures mono-composantes : **Verser la ou les doses d'additif dans la peinture.** Bien homogénéiser le mélange afin d'obtenir une répartition régulière des particules antiglissantes. Une couche de fermeture, visant à enrober les particules antidérapantes, pourra être appliquée le lendemain, de la même qualité de peinture, cette fois sans ajout de l'additif.

Pour les peintures bi-composantes : **verser l'additif dans le mélange base/durcisseur** ainsi que l'éventuel diluant conseillé ; Bien homogénéiser le mélange et appliquer avec le matériel adapté.

L'applicateur pourra déterminer par une application témoin une dosologie légèrement différente suivant le résultat désiré.

5. CARACTERISTIQUES

Aspect :poudre blanche

Densité :0,96 g/cm³

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité)

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

