



la marque
du bâtiment



828 Ed 18/04/12
Page 1 sur 2

AERO

GRAISSE X-TREME

GRAISSE AU LITHIUM COMPLEXE

1. PRESENTATION

Véritable graisse longue durée, **AERO GRAISSE X-TREME** est une **graisse extrême pression au lithium complexe** à très haute performance en aérosol de 650 mL, ce qui en fait une graisse pour tous usages, permettant l'espacement des graissages, **une protection sans défaut et permanente contre l'usure, la corrosion, la rouille.**

2. AVANTAGES

- Adhérence naturelle au métal excellente.
- Très faible couple résistant.
- Résistance au cisaillement, peu de variation de consistance même après un travail intensif.
- Excellente résistance à l'eau.
- Propriétés extrême pression et anti-usure.
- Protection contre l'humidité et la corrosion.
- Consistance et pouvoir lubrifiants stables sur une large plage de température.
- Résistance à l'oxydation assurant le maintien de ses propriétés pendant une longue durée, de 3 à 5 fois celle d'une bonne graisse multiservice, suivant le cas.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- **Roulements de tous types, sous tous régimes jusqu'à 10 000 tours/minute, dans de très larges plages de température de - 30°C à + 150°C.**
- Couronnes de bétonnières
- Vérins hydrauliques, matériel de levage.
- Paliers lisses.
- Cardans de véhicules et matériel professionnel.
- Sellettes d'attelage de tracteurs, semi-remorques, etc.

4. MODE D'EMPLOI

Nettoyer les parties à traiter avant application.

Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au décollement de la bille.

Pulvériser sur les parties à traiter.

Utiliser le tube capillaire pour les endroits difficiles d'accès.

Purger tête en bas l'aérosol après utilisation.

5. CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide

Densité : <1

Point éclair (°C) : <0°C

Capacité aérosol : 650 ml

Volume net : 500 ml

Préserve la couche d'ozone

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 .





la marque
du bâtiment



828 Ed 18/04/12
Page 2 sur 2

AERO

GRAISSE X-TREME

GRAISSE AU LITHIUM COMPLEXE

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr
- Dangereux, contient du trichloréthane III.
- Récipient sous pression, à protéger des rayons solaires et des températures extrêmes.
- Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un objet incandescent.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 .

