



# DECO'O

135 – Ed. 01/04/2014  
Page 1 sur 1

## HUILE DE DECOFFRAGE VEGETALE CONCENTREE

la marque  
du bâtiment

### 1. PRESENTATION

DECO'O est une huile de décoffrage végétale, diluable à l'eau assurant trois fonctions : démoulage, protection et simplification de l'entretien.

### 2. AVANTAGES

- Utilisable sur tous types de moules, coffrages ou banches.
- Très économique à l'utilisation par dilution importante.
- Emulsion blanche laiteuse après dilution à l'eau : application visible du produit.
- **Forme un film gras** et continu immédiatement après application.
- Ne laisse pas de résidus, sur le support démoulé, qui pourraient empêcher l'adhérence ultérieure des peintures, du plâtre, des enduits, etc.
- Exclusivement constitué de produits d'origine naturelle.
- **Biodégradable à 100%**.
- Ne contient pas de dérivés pétroliers, ni de produits toxiques, ni paraffine, ni cire, ni alcools.
- **Non toxique pour l'applicateur et l'environnement.**

### 3. DOMAINE D'APPLICATION

DECO'O ne présentent aucun caractère de danger ou d'inconvénient particulier quelque soit le mode d'application :

- Sur chantier : Spécialement recommandé pour le banché (bois bakélinisé ou non, métal, polyester) en raison de son absence de solvant et d'huile minérale.
- En préfabrication : recommandé en remplacement des émulsions classiques, lorsque les bétons doivent être acidés ou sablés ultérieurement en raison de l'absence de poudrolement, même en cas d'excès.

DECO'O est utilisé par les entreprises de bâtiment, les TP, les centrales à bétons (camion toupie, bétonnières, benne de camion, protection des vitres, étais, échafaudage, etc.).

### 4. MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1 :

#### Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, secs et propres.

- Eliminer Les laitances avec **DECAP CIM SF** ou **DECAP BIO**.  
Les traces d'huiles, graisses avec **EURO KLINE**.  
Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage).

#### Mise en œuvre :

DECO'O s'applique à la brosse, au pinceau, avec un pulvérisateur ou autre moyen d'application (motopompe, etc.).

Appliquer **DECO'O** régulièrement, sans manque, de bas en haut.

#### Précautions :

Prévoir de diminuer de 50% le taux de dilution en cas de présence d'une humidité importante dans l'atmosphère ou sur les supports.

## COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 :



# DECO'O

## HUILE DE DECOFFRAGE VEGETALE CONCENTREE

la marque  
du bâtiment

Conditions d'application	: DTU 59-1
Température d'application	: Entre +5°C et +35°C
Matériel d'application	: Brosse, rouleau, pulvérisateur (buse bleue), motopompe
Dilution	: Coffrage métal : 1L de <b>DECO'O</b> avec 5L d'eau Coffrage bois : 1L de <b>DECO'O</b> avec 10L d'eau
Nettoyage du matériel	: Eau

### 5. CARACTERISTIQUES

Présentation	: Concentré : Liquide huileux translucide de couleur paille Prêt à l'emploi : Emulsion laiteuse blanche
Masse volumique	: 0.92 ±0.05 g.cm <sup>-3</sup>
Rendement	: 20 m <sup>2</sup> / L de prêt à l'emploi selon la porosité du support Soit 100 à 200 m <sup>2</sup> / L de concentré
Conservation	: 1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

### 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Entreposer à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou menaçant.
- Ne pas appliquer sur supports gelés.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

### COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059