

EURO FOND

la marque
du bâtiment

DEVERGLACANT- DESHUMIDIFICATEUR-LESTAGE

1. PRESENTATION

EURO FOND se présente sous la forme de granulés blanc (solide).

EURO FOND est un fondant neige, glace et verglas non toxique et non agressif pour les animaux et les supports.

Ecologique, 10 fois plus efficace que le sel et qui résiste à -45°C.

2. AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi préventif, curatif immédiat (agit dès son contact) et rémanent.
- Destruction très rapide du verglas, de la glace et de la neige, sans laisser de tache ou de résidu blanc.
- Très forte hygroscopicité (très forte absorption des liquides).
- Très grande rapidité d'action (le plus rapide des déneigeant et déverglacant).
- Très grande plage de température d'activité (efficace jusqu'à -45 °C).
- Très forte exothermicité (dégage une chaleur facilitant les fontes).
- Très bonne rémanence (Efficace entre 1 à 4 jours après la 1^{ère} fonte).
- Prévient et élimine les dégâts provoqués par l'humidité dans les bâtiments.
- Donne une meilleure adhérence au sol, une plus grande stabilité aux engins.
- Sans action néfaste pour les sols.
- Très économique.
- Non toxique.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- S'utilise en toute sécurité sur routes, parkings, escaliers, trottoirs, parvis, terrasses, etc.
- Efficace sur tous types de sols : Carrelage, asphalte, béton, pavé, bois, etc.
- Pour :
 - Prévention et élimination de la neige et du verglas.
 - Prévention et élimination de l'humidité des bâtiments industriels, domestiques et de vacances (mobil home, caravane, camping car, maison de campagne).
 - Protection contre le gel des réserves d'eau (non alimentaire) de lutte contre les incendies.
 - Lestage à l'eau des pneus d'engins des TP et des tracteurs agricoles .

4. MODE D'EMPLOI

Prévention et élimination de la neige et du verglas : Répandre sur le sol et laisser agir

En préventif	: 5 à 15 g / m ²	
En curatif	: 20 à 30 g / m ²	Neige
	: 40 à 60 g / m ²	Verglas
	: 60 à 100 g / m ²	Glace
	: 60 à 125 g / m ²	Neige tassée

Absorbant d'humidité : Mettre les paillettes dans une passoire ou un filet à maille fine (type bas Nylon).
Disposer au-dessous une cuvette d'un volume égal à 4 à 5 fois celui du produit.
Renouveler dès disparition des paillettes, jusqu'à assèchement de la pièce.
Le liquide obtenu sera manipulé avec des gants et éliminé normalement.

En préventif	: 1 kg pour 50 à 70 m ²
En curatif	: 1 kg pour 20 à 30 m ²

Protection contre le gel des réserves d'eau de lutte contre les incendies :

En préventif	: 390 g EURO FOND / L d'eau	Protection jusqu'à -25°C
	: 600 g EURO FOND / L d'eau	Protection jusqu'à -45°C

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

EURO FOND

la marque
du bâtiment

DEVERGLACANT- DESHUMIDIFICATEUR-LESTAGE

Lestage à l'eau des pneus d'engins des TP et des tracteurs agricoles:

En préventif : 400 à 600 g **EURO FOND** / L d'eau

Sur de grande surface (piste, parking, etc.)

En préventif : 300 g pour 1 L d'eau

En curatif : 600 g pour 2 L d'eau

utilisation en pulvérisation

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : Granulés blanc

Conservation : 24 mois en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Entreposer à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine, bien refermé.
- Un surdosage peut entraîner une détérioration des supports en matériaux reconstitués.
- Utiliser des gants lors de la manipulation du produit.



Sortie de chantiers, d'engins...



Sortie de bureaux, piétons...

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 ;