

EXIJANTES

NETTOYANT JANTES / ENJOLIVEURS

1. PRESENTATION

EXIJANTES est spécialement conçue pour le nettoyage des jantes / enjoliveurs, les bas de caisses ou les carburateurs des engins de motoculture.

En spray, le produit est directement pulvérisable sur les supports à nettoyer.

2. AVANTAGES

- Exempt de potasse et de phosphates.
- Action rapide.
- Aucune action mécanique.
- Ne laisse aucune trace.
- Efficace à froid
- S'élimine à l'eau.

3. DOMAINE D'APPLICATION

EXIJANTES permet d'éliminer toute trace de salissure due à :

- La pollution atmosphérique
- Aux dépôts d'huile et lubrifiants carbonisés et polymérisés
- Aux résidus provenant des pots d'échappement
- Aux dépôts des plaquettes de freins

Pour tous les utilisateurs professionnels de véhicules automobiles,

- Garagistes.
- Entreprise de bâtiments, et de travaux publics.
- Entreprise de transports (ambulance, transport scolaire, ...).
- Municipalités.
- Agriculteurs.



4. MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

Agiter la solution avant emploi. Produit prêt à l'emploi.

Pulvériser directement sur la jante copieusement et laisser agir 2-3 minutes. Rincer au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression.

Sur les jantes très encrassées, une action mécanique sera peut être nécessaire.

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : Liquide incolore
Masse volumique : 1.04 ± 0.05 g.cm⁻³
Stockage : 1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Stocker à l'abri du gel.
- Le temps d'action est fonction de la température ambiante, du degré d'ancienneté de la salissure et de l'état de surface des supports.
- Sur les jantes anodisées ou vernies, un essai préalable est conseillé afin d'éviter tout matage de la jante.
- Ne jamais appliquer sur une carrosserie chaude ou exposé au soleil.
- Ne jamais laisser sécher le produit avant rinçage.
- Ne pas utiliser sur des jantes alu anodisées.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059