



la marque
du bâtiment



HYDRO PLAST

HYDROFUGE / PLASTIFIANT POUR MORTIERS ET ENDUITS

CONFORME A LA NORME NF EN 934-2

Code 144 – Ed 01/03/2015
Page 1 sur 2

1. PRESENTATION

HYDRO PLAST est un hydrofuge de masse concentré plastifiant des mortiers et enduits. **HYDRO PLAST** facilite notablement la mise en place des mortiers et enduits (**effet plastifiant**) et diminue fortement leur absorption capillaire (**effet hydrofugeant**) tout en en s'opposant fortement à la pénétration et à l'écoulement de l'eau (**effet imperméabilisant**).

2. AVANTAGES

- **Triple effet : Hydrofugeant – Plastifiant – Imperméabilisant.**
- Ne modifie ni le temps de prise, ni la couleur et la nuance de teinte de l'enduit.
- Limite les risques de faïençage.
- Rend la gâchée finale plus souple et plus malléable.
- Ne nuit pas à l'adhérence des revêtements futurs (peinture, crépis, etc.)
- Adjuvant sans chlorure.
- Diminue les remontées capillaires et améliore la résistance aux cycles gel/dégel.
- Présentation en doses, utilisation facile sans risque d'erreur de dosage.
- Non toxique et non corrosif.

3. DOMAINE D'APPLICATION

HYDRO PLAST est compatible avec la plupart des chaux et ciments.

Il s'utilise dans de nombreux cas :

- Cuvelage et tous enduits d'étanchéité
- Piscines.
- Cuves, citernes.
- Egouts, canalisations.
- Fondations.
- Bétons enterrés.
- Terrasses.
- Château d'eau.
- Dallages, radiers.
- Elément de préfabrication (effet perlant) :
 - Pierre reconstitué.
 - Parement.
 - Dalles de piscine.
 - Etc.
- Enduits d'imperméabilisation de masse (taloché, gratté, lissé, écrasé).
- Couche finale des enduits traditionnels.
 - Enduits monocouches.
 - Enduits de façades classique teintés ou non.
- Jointoiement de pierres.
- Dégrossis de mur, mortier de pose.
- Mortiers bâtards (chaux/ciment ou chaux aérienne/ciment).
- Mortier de couverture (solin, faitage, rive, etc...).
- Non soumis à étiquetage, Non toxique, non corrosif.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 ;





la marque
du bâtiment



HYDRO PLAST

HYDROFUGE / PLASTIFIANT POUR MORTIERS ET ENDUITS

CONFORME A LA NORME NF EN 934-2

Code 144 – Ed 01/03/2015
Page 2 sur 2

4. MODE D'EMPLOI

HYDRO PLAST est totalement miscible à l'eau.

Réduire l'eau de gâchage de 5 à 10%.

Ajouter 1 dose au 3/4 de l'eau de gâchage pour 35 kg de liant.

Après incorporation des agrégats, compléter en eau si nécessaire.

Poursuivre le malaxage 3 à 5 mn.

Pour les mortiers ou enduits très exposés aux intempéries, mettre 2 doses pour 35 kg de liant.

5. CARACTERISTIQUES

Présentation	: Dose de 70 g
Aspect	: Liquide incolore
pH	: 8.5 ±0.05
Stockage	: 1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité)

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Stocker à l'abri du gel, retrouve ses propriétés après dégel.
- Stocker à l'abri de l'humidité.
- Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C.
- Ne contient ni chlore, ni sucre, ni sulfate.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

