



la marque
du bâtiment



PROTEG ADER

617 - Ed 30/08/12
Page 1 sur 2

ANTI ADHERENT

1. PRESENTATION

Liquide ininflammable anti-adhérent sur tous supports des produits bitumineux, des plâtres, des bétons et des mortiers.

2. AVANTAGES

- N'attaque pas les peintures de vos matériels.
- Emploi très facile et agréable.
- Ne fait pas gonfler les joints caoutchouc.
- Prolonge la durée de vie de vos matériels.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Plateaux d'échafaudage, machine à projeter, pompe à béton
- Matériels de travaux publics et de levage.
- Répandeuses, compacteuses.
- Bennes de camions, bétonnières.
- Bas de caisse des véhicules professionnels.
- Protection de bordures de trottoir.
- Outils, matériels...

4. MODE D'EMPLOI

Appliquer par pulvérisation, à la brosse.
Diluer de 5 à 10 volumes d'eau en règle générale.
A la fin de votre chantier, rincer à l'eau la surface traitée.

Application :

Matériel d'application	: Pinceau, rouleau, pulvérisateur
Rendement	: 200-300 g/m ² de produit dilué
Nettoyage du matériel	: Eau (ne pas laisser sécher)



COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059





la marque
du bâtiment



PROTEG ADER

ANTI ADHERENT

617 - Ed 30/08/12
Page 2 sur 2

5. CARACTERISTIQUES

- Aspect en pot : Liquide inodore
- Masse volumique : $1.01 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
- Stockage : 1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr
- Biodégradable à plus de 80%.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

