



la marque
du bâtiment

TOUPIDORTHZ

HYDROFUGE DE MASSE POUR CAMION TOUPIE

PRESENTATION

Produit imperméabilisant dans la masse les bétons et mortiers, ayant pour effet d'interdire le cheminement et la pénétration de l'eau et de les préserver contre les effets de l'humidité.

DOMAINE D'APPLICATION

TOUPIDORTHZ permet de traiter les bétons et mortiers par hydrofugation dans la masse. Il est particulièrement utilisé dans les applications suivantes :

- Cuves, citernes.
- Egout, canalisations.
- Fondations.
- Bétons enterrés.
- Enduits d'étanchéité.
- Dallages, radiers.

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

Incorporation dans la toupie : inverser le sens de rotation afin d'amener le béton à la limite de déchargement puis incorporer **TOUPIDORTHZ** et Laisser malaxer 5 à 10 mn en sens de rotation normal à vitesse rapide. En cas de complément d'eau, celui-ci sera toujours effectué après incorporation **TOUPIDORTHZ**.

Dosage :

TOUPIDORTHZ s'emploie à raison 0,1 % en poids de ciment soit 2 litres pour 6 m³ de mortier (dosé à 350 kg/m³ en ciment)

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : Liquide jaune paille

Masse volumique :0,99

AVANTAGES

- **Très économique par son emballage de 2 litres pour 6 m³**
- **Ne diminue pas les résistances mécaniques.**
- Ne modifie pas le temps de prise.
- Sans chlorures.

SECURITE D'EMPLOI

Le stockage se fera dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé, dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

Produit non soumis à étiquetage. En cas de contact avec la peau, rincer soigneusement à l'eau.

- Conforme à la norme EN 934-2 : 2001 . T 9

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 :

