

XYLO TEINTE

COLORANT CONCENTRE DILUABLE A L'EAU

la marque
du bâtiment

1. PRESENTATION

XYLO TEINTE est un colorant concentré diluable à l'eau qui convient particulièrement pour teinter les solutions de **XYLO DORTHZ**, **XYLO MUHC 50** et **XYLO VERT NF** pour le contrôle visuel des traitements.

2. AVANTAGES

- Permet de distinguer les bois traités des bois non traités.
- Peut-être recouvert de cire, peinture ou vernis, ceci prolongera la tenue de la teinte.
- Existe en plusieurs teintes miscibles entre elles.
- Produit non toxique, non corrosif et ininflammable.

3. DOMAINE D'APPLICATION

XYLO TEINTE est utilisé pour le marquage temporaire des bois traités.

4. MODE D'EMPLOI

XYLO TEINTE est prêt à l'emploi.

Utiliser le **XYLO TEINTE** de 0,5% à 3% par rapport à la quantité de produit de traitement prêt à l'emploi. Bien agiter après incorporation et avant nouvelle utilisation, afin d'avoir une teinte homogène sur les supports traités.

Exemple de dilution à 0.5%

En traitement préventif			
XYLO VERT NF	40 L de produit pur	400 L de produit dilué	2 L de XYLO TEINTE
XYLO DORTHZ	120 L de produit pur	1200 L de produit dilué	6 L de XYLO TEINTE
XYLO MUHC 50	20 L de produit pur	2000 L de produit dilué	10 L de XYLO TEINTE

Application :

Matériel d'application	: Pinceau, Rouleau, Pulvérisateur (buse Bleu), Airless, Bac de traitement.
Dilution	: 0,5% à 3%
Délais de recouvrement	: 24 à 48 heures
Nettoyage du matériel	: Eau (ne pas laisser sécher) : Si sec nettoyage avec NETT PROCLEAN

XYLO TEINTE

COLORANT CONCENTRE DILUABLE A L'EAU

la marque
du bâtiment

Important : la tenue dans le temps de la coloration est liée à l'exposition plus ou moins sévère des bois face aux intempéries, UV et aux délais de recouvrement par un élément type lasure ou vernis.

La tenue sans recouvrement peut varier de 1 semaine à quelques mois selon l'exposition.

XYLO TEINTE ne peut pas être utilisé en traitement de finition.

5. CARACTERISTIQUES

Aspect	: Liquide
Masse volumique	: $1.05 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$ (varie selon la teinte)
Teintes	: Selon Nuancier XYLO TEINTE
Conservation	: 12 mois en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).


6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Nuancier XYLO TEINTE :



Code 230
Jaune



Code 231
Noir



Code 232
Rouge



Code 233
Vert



Code 234
Bleu

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 :