



la marque
du bâtiment



775 - Ed 01/04/2014
Page 1 sur 1

AERO PAINT TRACAGE SOL



1. PRESENTATION

AERO PAINT TRACAGE SOL est une peinture de traçage au sol de type alkyde modifiée avec un excellent pouvoir couvrant.

2. AVANTAGES

- Haute résistance à l'eau, au froid, au brouillard salin, aux pollutions atmosphériques et aux détergents alcalins.
- Sèche rapidement.
- Haute résistance aux rayures et à l'abrasion.
- Applicable sur de nombreux supports (ciment, bitume, bois, etc.).
- Adaptable sur chariot de transport.

3. DOMAINE D'APPLICATION

Peinture de signalisation s'appliquant sur le ciment, le bois et les enrobés bitumeux. Recommandée pour la signalisation routière et de sécurité, les usines, les magasins et entrepôts, les parkings, les zones de travaux, les terrains de sports, les entreprises de travaux publics...

4. MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol jusqu'au décollement de la bille.
Utilisation de l'aérosol tête en bas avec le diffuseur deux doigts pour les bandes plus larges et avec le diffuseur si utilisation du chariot de traçage.
Pulvériser de façon régulière.
Purger tête en haut l'aérosol après chaque utilisation afin de laisser l'orifice du diffuseur indemne de peinture.
Laisser sécher.

Application :

Température d'application	: Entre +5°C et +50°C
Hygrométrie	: En extérieur, ≤ 80% d'humidité relative : En intérieur, ≤ 65% d'humidité relative
Rendement	: 6.5 m ² par aérosol : 30 à 40 ml format bande européenne (largeur 7 cm)
Séchage	: Au toucher : 1 heure : Dur : 2 heures : Circulable : 24 heures
Nettoyage du matériel	: NETT BROSS

5. CARACTERISTIQUES

Aspect : Peinture brillante / satinée
 Teinte : Blanc ou jaune (couleur DDE)
 Capacité aérosol : 650 ml
 Volume net : 500 ml
 (Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).



6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Respecter les consignes de stockage et manipulation des récipients sous pression aux gaz.
- Toujours entreposer un aérosol tête en HAUT.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas appliquer sur sols mouillés.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 .

