



la marque
du bâtiment



PROTEG PVC ORANGE

RUBAN PVC MULTI-USAGES / TOUS TRAVAUX
DECOUPIBLE A LA MAIN

1. PRESENTATION

PROTEG PVC ORANGE est un ruban PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

2. AVANTAGES

- Economique.
- Très facile à **couper** à la main.
- Se déroule très facilement.
- Très bonne adhérence.
- **Résistant** à la vapeur d'eau et à l'humidité, produit imperméable.
- Très bonne résistance à la température (**de -10°C à +70°C**) et aux intempéries (pluie, soleil, froid).
- Ne casse pas au froid.
- Tenue longue durée.
- Se retire sans traces.
- Conformable, il épouse bien les différentes formes des supports.
- Permet un gain de temps considérable.
- Possibilité de l'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

3. DOMAINE D'APPLICATION

PROTEG PVC ORANGE s'applique sur les surfaces usuelles du bâtiment, rugueuses, poreuses ou lisses et convient idéalement pour toutes les opérations de :

- Réparation,
- Repérage,
- Obturation,
- Masquage,
- Protection,
- Maintien,
- Tenue de bâches,
- Etanchéité.

4. MODE D'EMPLOI

Les supports seront obligatoirement secs, propres, sain et non friables.
Brosser les supports très poussiéreux afin d'éliminer les particules non adhérentes.
Positionner le ruban adhésif sur les limites à protéger.

5. CARACTERISTIQUES

Dimensions	: 50 mm x 33 m
Support	: Film PVC
Masse adhésive	: Caoutchouc
Épaisseur totale (µm)	: 100
Allongement à la rupture	: 170%
Pouvoir adhésif sur acier (N/cm)	: 0.8
Charge à la rupture (N/cm)	: 21
Tenue en température (°C)	: +70 °C



6. SECURITE D'EMPLOI

- Entreposer dans un local tempéré.
- Toujours faire un test au préalable sur peinture et vernis.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

