



la marque
du bâtiment



116 - Ed 01/04/2014
Page 1 sur 2

CURO SOLV

PRODUTO DE CURA SOLVENTADO
PARA BETÃO E ARGAMASSA

1. APRESENTAÇÃO

CURO SOLV produto de cura de superfície em fase solventada.

CURO SOLV é concebido para proteger betões e argamassas da dessecação desde o início.

A sua aplicação limita muito a evaporação da água na superfície, caso contrário, muitas fissuras de retracção precoces podem aparecer e betões e argamassas podem apresentar uma tendência a poeira.

CURO SOLV mantém betões e argamassas no estado húmido, até atingir 30 a 50% da sua resistência aos 28 dias.

2. VANTAGENS

- Retém a humidade para uma perfeita hidratação do cimento durante o período do endurecimento.
- **Permite trabalhar em condições difíceis (sol, calor, vento, etc.).**
- Não requer decapagem antes de aplicar o acabamento.
- Não modifica a cor do suporte.
- Não mancha.
- Assegura proteção contra a dessecação (poeira).
- Secagem rápida (efeito imediato).
- Aumenta a compactação e as resistências mecânicas (abrasão, etc).
- Limita a porosidade (aumentando assim a estanquicidade e a durabilidade).
- Limita os efeitos de fissuras e rachaduras.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

CURO SOLV protege qualquer tipo de solo betão ou argamassa :

- Laje em betão bruto.
- Laje em betão com endurecedor de superfície.
- Chapas tradicionais ou líquidas.
- Revestimentos: becos, estradas, auto-estradas, pistas de vôo, pontes.
- Protecção: lajes, chãos, terraços, para fundações e chapas.
- Revestimentos: passeios de canais, túneis e abóbadas.

4. MODO DE EMPREGO

Utilização :

CURO SOLV é pronto para usar.

Aplicar sempre sobre betão e argamassa fresca.

Aplicar **CURO SOLV** por aspersão em chuva fina com um pulverizador sobre a superfície fresca.

Aplicar em 1 camada regular sem falta nem excesso: de 7 à 8 m² por litro.

Manter o pulverizador a uma distância de 1 m da superfície.

Aplicar de maneira regular e uniforme.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059





la marque
du bâtiment



116 - Ed 01/04/2014
Page 2 sur 2

CURO SOLV

PRODUTO DE CURA SOLVENTADO PARA BETÃO E ARGAMASSA

Precauções :

No caso de condições exteriores excepcionais (luz solar muito forte, ar seco, vento forte), é preferível aplicar **CURO SOLV** apenas após o acabamento e aplicar uma segunda camada cruzada, 1 hora após a primeira.

No caso de presença de água de ressudação, esperar a sua evaporação (o qual é caracterizado pelo seu aspeto mate, para obter uma melhor aderência da película). Não aplicar nem na água de ressudação (a película não seria mais regular nem estanque) nem tardiamente sobre o betão seco (o betão seria poroso demais e iria absorver demasiado **CURO SOLV**).

Aplicação :

Condições de aplicação	: Conforme a norma NF P 18 370
Temperatura de aplicação	: Entre +5°C e +35°C
Ferramentas de aplicação	: Pulverizador (jato azul), Airless
Lavagem das ferramentas	: NETT 3D+

5. CARACTERÍSTICAS

Aspeto no recipiente	: Líquido incolor
Aspeto da película	: Incolor
Massa volúmica	: $0.90 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
COV (diretiva 2004/42/CE)	: Valor-limite em UE para este produto (cat. A/d)* : 750 g/L (2010). Este produto contém, no máximo 730g/L.
Rendimento	: 7 à 8 m ² por litro
Conservação	: 2 anos na embalagem original fechada.

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Conservar ao abrigo do calor elevado.

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

