



la marque
du bâtiment

DECADORTHZ

DECAPANTE DE DESINCRUSTANTE

1. APRESENTAÇÃO

DECADORTHZ é um poderoso renovador superficial.

Graças à sua formulação ligeiramente gelificada, permite eliminar eficazmente os depósitos de tártaro, calcário e leitadas de cimento ou de gesso, bem como os vestígios de ferrugem. Permite mesmo limpar e renovar o aço inoxidável (série 304 a 316). Pode ser utilizado tanto no interior como no exterior, desde que o seu ambiente o permita.

2. VANTAGENS

- Económico.
- Fórmula gelificada que evita os salpicos.
- Não exige ação mecânica.
- Elimina os vestígios de óxidos e ferrugem das superfícies.
- Não ataca borrachas, juntas e materiais plásticos.
- Deixa uma película protetora nos metais, sem atacar as ligas leves.
- Não emite vapores nocivos ou corrosivos.
- Contém antioxidantes.
- Inócuo para fossas sépticas.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Construção: todas as especialidades (canalizador, serviço de manutenção, multisserviços, etc.).
- Serviços municipais, serviços técnicos.
- Piscinas municipais e privadas.
- Agricultura.

Em tratamento de choque ou manutenção regular de:

- Instalações sanitárias e torneiras.
- Eletrodomésticos (resistências, esquentadores, máquinas de lavar, serpentinas, máquinas de café, etc.).
- Antitártaro para lavadoras a alta pressão.
- Ladrilhos.
- Sobre ladrilhos após o preenchimento das juntas.
- Após a realização de pavimentos de gravilha em betão.
- Em madeiras, telhas, terracota, pavimentos de tijoleira de barro, pedras naturais, etc.

4. MODO DE EMPREGO

DECADORTHZ pode ser utilizado puro ou diluído no máximo de 1 litro em 5 litros de água, em função da porosidade do suporte. (Por exemplo: puro para uma utilização em betão poroso e diluição 1 para 8 em ladrilho).

Atenção: Diluir sempre adicionando o **DECADORTHZ** à água e não o inverso.

Aplicar com trincha ou com um pulverizador adequado.

Humedecer ligeiramente o suporte antes da aplicação.

Trabalhar por pequenas superfícies para que as mesmas fiquem sempre humedecidas.

Esfregar com o auxílio de uma vassoura industrial, se necessário.

Consumo: Em função da espessura a eliminar e do resultado pretendido, repetir 2 a 3 vezes se necessário em superfícies difíceis.

Deixar atuar durante alguns minutos; em seguida, lavar abundantemente com água limpa.



la marque
du bâtiment

DECADORTHZ

DECAPANTE DE DESINCRUSTANTE

Aplicação:

- Ferramentas de aplicação** : Trincha, boneca embebida, pulverização,
Diluição : Diluir 1 l de **DECADORTHZ** para 5 a 20 l de água
Limpeza das ferramentas : Água (não deixar secar)

5. CARACTERÍSTICAS

Aspeto no recipiente : Líquido incolor

Massa volúmica : $1,20 \pm 0,05 \text{ g.cm}^{-3}$

Conservação : 1 ano na embalagem original fechada

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Conservar longe de produtos alcalinos.
- Aconselha-se a utilização de luvas.
- Proteger todos os materiais que não devem entrar em contacto com o produto ou os seus vapores (mármore, cobre e suas ligas, latão, zinco, alumínio e suas ligas, materiais sensíveis, etc.)

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.