

DECAP BIO

la marque
du bâtiment

PRODUTO DE LIMPEZA DECAPANTE DE BETÃO BIODEGRADÁVEL

1. APRESENTAÇÃO

DECAP BIO é um produto destinado a eliminar os resíduos de betão ou películas de cimento com respeito pelas superfícies; graças à sua formulação, protege o ambiente e os utilizadores.

DECAP BIO utiliza-se na limpeza de pavimentos de mosaico, materiais de fabrico e manutenção e de equipamentos e veículos utilizados em construção.

Para permitir a visualização da sua ação, forma-se uma espuma fina sobre os suportes, espuma essa que limpa os materiais e os veículos.

A sua ação ocorre através da destruturação do material graças aos tensoativos que atuam rapidamente sem alterar os suportes.

2. VANTAGENS

- **DECAP BIO** é um concentrado muito económico.
- Biodegradável a 90%.
- Totalmente solúvel em água.
- Evita a poluição por via das águas de lavagem.
- Não emite vapores corrosivos (evita a formação de ferrugem e, por conseguinte, o desgaste prematuro dos equipamentos e dos materiais).
- Não emite odores característicos nem fumos.
- Dissolve rápida e eficazmente os resíduos de cimento.
- Compatível com a maioria dos materiais (sem risco de provocar marcas ou danos nos suportes).
- Não contém ácido clorídrico ou fosfórico.



3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Eliminação de depósitos de cimento, vestígios de material de descofragem e de oxidação em todas as ferramentas e materiais de construção, incluindo:

centrais de betão, misturadores, basculantes, camiões-betoneira, caleiras, bombas de betão e de projeção, andaimes, betoneiras, cofragens (madeira e metal), carrinhos de mão, réguas, grampos, pás, escoras, colheres de pedreiro, ancinhos e outros.

Limpeza de pavimentos de mosaico para eliminar as películas de cimento no final da obra.

Aplica-se sem atacar os suportes tais como vidro, cerâmica, pinturas, borracha, plástico, PVC, vidro, aço, ferro galvanizado, inox, alumínio, etc.

4. MODO DE EMPREGO

Produto aplicado com trincha ou por pulverização a baixa pressão (pulverizador, bico azul, jato plano).

Molhar o suporte antes da aplicação.

Aplica-se em 1 ou 2 passagens, puro ou diluído com água.

Puro para as limpezas difíceis/diluído com água nos outros casos.

Deixar atuar entre 20 e 40 minutos e escovar se necessário.

Lavar com jato de água e ou com lavadora de alta pressão para neutralizar o efeito do produto.

Se necessário, efetuar uma segunda aplicação se ainda existirem resíduos a limpar.

Não deixar secar antes de lavar. Se tal acontecer, efetuar uma nova aplicação de **DECAP BIO**.

DECAP BIO

PRODUTO DE LIMPEZA DECAPANTE DE BETÃO BIODEGRADÁVEL

Aplicação:

Método de aplicação	: Trincha ou pulverização. Para as limpezas difíceis 1 l em 1 l de água para uma aplicação por mês.
Diluição	: 1 l em 3 l de água para uma aplicação por semana. : 1 l em 4 l de água para uma aplicação por dia. No inverno, com água quente a 25° no máximo para uma melhor eficácia
Consumo	: 1 l de produto diluído para 4 a 9 m ²
Limpeza das ferramentas	: Água limpa

5. CARACTERÍSTICAS

Aspeto no recipiente	: Líquido viscoso à base de ácido glicólico
Massa volúmica	: 1,17 ±0,05 g.cm ⁻³
pH	: 1,5 ±0,05
Conservação	: 12 meses na embalagem original fechada

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

Antes



Depois



6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Antes de utilizar o produto, efetuar um ensaio prévio.
- Não utilizar na limpeza de leitadas sobre mosaico e em materiais cimentícios ou betão.
- Evitar as aplicações em caso de chuva ou geada.
- Não aplicar a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 ;