

DECO'O

ÓLEO DE DESCOFRAGEM VEGETAL CONCENTRADO

la marque
du bâtiment

1. APRESENTAÇÃO

DECO'O é um óleo de descofragem vegetal, diluível em água, que assegura três funções: desmoldagem, proteção e simplificação da manutenção.

2. VANTAGENS

- **Utilizável em todos os tipos de moldes, cofragens ou painéis de cofragem.**
- **Utilização muito económica, uma vez que é usado em alta diluição.**
- Emulsão branca leitosa após diluição com água: aplicação visível do produto.
- **Forma uma película gorda** e contínua imediatamente após a aplicação.
- Não deixa resíduos sobre o suporte desmoldado, os quais poderiam impedir a adesão posterior de tintas, gesso, rebocos, etc.
- Constituído exclusivamente por produtos de origem natural.
- **Biodegradável a 100%.**
- Não contém derivados do petróleo, produtos tóxicos, parafina, cera ou álcoois.
- **Não tóxico para o aplicador e para o ambiente.**

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

DECO'O não possui propriedades perigosas ou inconvenientes particulares, seja qual for o modo de aplicação:

- Em estaleiro: Especialmente recomendado para painéis de cofragem (madeira baquelizada ou não, metal, poliéster) devido à ausência de solvente e de óleo mineral.
- Em prefabricação: recomendado em substituição das emulsões clássicas, quando os betões devem ser tratados com ácido ou areados posteriormente em virtude da ausência de rugosidade, e mesmo em caso de excesso.

DECO'O é utilizado por empresas de construção, obras públicas, centrais de betão (camião-betoneira, betoneiras, basculantes de camião, proteção de janelas, estacas, andaimes, etc.).

4. MODO DE EMPREGO

Recomendações de aplicação: em conformidade com o DTU 59-1:

Preparação dos suportes:

Os suportes devem estar isentos de patologias, secos e limpos.

- Eliminar Leitadas com **DECAP CIM SF** ou **DECAP BIO**.
Vestígios de óleos e gorduras com **EURO KLINE**.
Partículas não aderentes (raspagem), poeiras (escovagem).

Utilização:

DECO'O é aplicado com trinchá, pincel, pulverizador ou outro meio de aplicação (bomba motorizada, etc.).

Aplicar **DECO'O** de forma regular e uniforme, de baixo para cima.

Precauções:

Prever a diminuição em 50% da taxa de diluição em presença de humidade elevada na atmosfera ou nos suportes.

DECO'O

ÓLEO DE DESCOFRAGEM VEGETAL CONCENTRADO

la marque
du bâtiment

Aplicação:

Condições de aplicação	: DTU 59-1
Temperatura de aplicação	: Entre +5 °C e +35 °C
Ferramentas de aplicação	: Trincha, rolo, pulverizador (bico azul), bomba motorizada
Diluição	: Cofragens metálicas: 1 l de DECO'O com 5 l de água Cofragens de madeira: 1 l de DECO'O com 10 l de água
Limpeza das ferramentas	: Água

5. CARACTERÍSTICAS

Apresentação	: Concentrado: Líquido oleoso translúcido, de cor palha Pronto a utilizar: Emulsão leitosa branca
Massa volúmica	: $0,92 \pm 0,05 \text{ g.cm}^{-3}$
Rendimento	: 20 m ² /l de material pronto, em função da porosidade do suporte Corresponde a 100 a 200 m ² /l de concentrado
Conservação	: 1 ano na embalagem original fechada

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Conservar ao abrigo das geadas.
- Não aplicar com chuva ou na iminência de intempérie.
- Não aplicar em suportes gelados.



As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.