

GRAISSE EP2

GRAISSE HAUTE PROTECTION SPECIAL ROULEMENT A BASE DE LITHIUM

1. PRESENTATION

Graisse extrême pression, de couleur blonde, composée à base de savon de lithium, d'huiles minérales raffinées.

Cartouche à visser 400 ml Lube-Shuttle® : L'innovation Lube-Shuttle® permet une utilisation rapide, facile et pratique. Economique, la cartouche Lube-Shuttle® permet de ne laisser que très peu de résidus après utilisation ce qui optimise le recyclage de l'emballage et de contribuer à la protection de l'environnement.



2. AVANTAGES

Les additifs extrême pression confèrent à la **GRAISSE EP2** des caractéristiques particulières de résistance aux charges et aux chocs et évitent ainsi le grippage ou l'usure anormale des surfaces en mouvement.

Sa formulation enrichie par des inhibiteurs de corrosion offre une très bonne résistance à l'eau et procure ainsi une très bonne protection contre la rouille et limite l'effet catalytique des métaux cuivreux dans les phénomènes d'oxydation.

Enfin, son haut point de goutte permet le bon fonctionnement des organes soumis à des températures et à des charges élevées.

3. DOMAINE D'APPLICATION

Utilisable pour des températures variant de **-20°C à +130°C**

Pour les applications suivantes :

- Graissage général
- Roulement à billes et à rouleaux
- Paliers lisses
- Tous organes fonctionnant à des vitesses moyennes, sous charges élevées et/ou à températures élevées.

Dans les secteurs : Automobile, Travaux publics, Machines agricoles.



la marque
du bâtiment



Code 175- Ed 15-01-21
Page 2 sur 2

GRAISSE EP2

GRAISSE HAUTE PROTECTION SPECIAL ROULEMENT
A BASE DE LITHIUM

4. CARACTERISTIQUES

	Méthodes	Unités	EP2
Couleur	Visuel		Blonde
Texture			Lisse
Point de goutte	NF T 60-102	°C	185
Pénétrabilité travaillée (60 coups)	NF T 60-132		265-295
Propriétés anti-rouille	NF T 60-135		Excellente
Résistance à l'oxydation (100h-99°C)	ASTM D 942	Psi	2
Corrosion à la lame de cuivre	ASTM D 4048		1b
Essai 4 billes- Usure 1h/40 kg	ASTM D 2266	mm	0.44

5. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com

