

HYDROLEOSOL T.I.

la marque
du bâtiment

PROTETOR HIDRÓFUGO/OLEÓFUGO para TRÁFEGO IMPORTANTE

CLASSIFICAÇÃO AFNOR NFT 36 005 FAMÍLIA I CLASSE 6A

1. APRESENTAÇÃO

HYDROLEOSOL T.I. é uma solução única pronta a usar, utilizada na vertical ou na horizontal, destinada à protecção das superfícies minerais no Exterior ou Interior.

HYDROLEOSOL T.I. é desenvolvido especialmente **para o tratamento das superfícies com pouca porosidade e/ou sujeitas a tráfegos elevados.**

De fato, seu alto poder de penetração permite uma ótima impregnação da superfície do material tratado, mesmo ligeiramente poroso, penetrando mais profundamente nele.

2. AVANTAGES

- Produto Econômico **2 em 1**: permite ganhos de tempo ; **HIDRÓFUGO/OLEÓFUGO**.
- Limita a impregnação de matérias gordas.
- Penetração reforçada.
- Resistência a abrasão reforçada.
- Facilita a limpeza.
- Não lasca com o passar do tempo.
- Limita a aderência de pastilhas elásticas.
- Limita a formação de musgos e líquenes.
- Facilita a limpeza dos grafites.
- Deixa o suporte respirar.
- Em conformidade com a diretiva COV.
- Não inflamável.
- Não tóxico (não contém solvente).
- Resistente as sujidades tipo alcalino, cloro.

3. APLICAÇÕES

- Hidrofugação e oleofugação de todas as superfícies minerais : betão, betão arquitectónico, pedras porosas e pouco porosas (granito e mármore em bruto ...), argamassa, tijolo, rebocos
- Ideal para pisos com tráfego intensivo como calçadas, caminhos de garagem, zonas pedonais, zonas envolventes das piscinas, áreas de estacionamento, praças, parqueamentos...

4. MODO DE EMPREGO

Recomendações de aplicação: em conformidade com os DTU 59-1 e 59-3.

Preparação do suporte:

Os suportes devem estar secos e isentos de pó, gordura, óleo e humidade.

Trabalhos preparatórios:

- Eliminar Leitadas ou produtos de cura com **DECAP CIM SF** ou **DECAP BIO**.
Vestígios de óleos, gorduras e ceras com **NETT EURO KLINE**.
Algas, musgos e bolores com **MOUSSTOP 4 PLUS** ou **15 PLUS**.
Camadas de pinturas antigas removidas com **DECAP ALL**.
Partículas não aderentes (raspagem), poeiras (escovagem).
- As superfícies não absorventes tais como os cimentos fortes, as superfícies vidradas ou os suportes de betão muito denso (p. ex., passagem com helicóptero, revestimento autonivelante, etc.), devem ser decapadas ou despolidas por ação química com **NETT SILICE**, mecânica (jato de areia) ou esmerilhagem.
- Nos suportes de betão muito gorduroso (óleo de descofragem), utilizar o nosso desengordurante à base de solventes emulsionáveis **NETT PROCLEAN**.
- Lavar com água.

HYDROLEOSOL T.I.

PROTETOR HIDRÓFUGO/OLEÓFUGO para TRÁFEGO IMPORTANTE

CLASSIFICAÇÃO AFNOR NFT 36 005 FAMÍLIA I CLASSE 6A

A porosidade do suporte condiciona a aderência do revestimento. Para determinar se o suporte é **ABSORVENTE** :

É possível verificar facilmente a porosidade adequada de um suporte, derramando uma pequena quantidade de água sobre a superfície limpa de pó.

Se a água penetrar e formar uma mancha escura, o suporte é considerado absorvente.

Se a água formar “pérolas” e não molhar o betão, despolir para obter uma boa aderência.

Precauções:

Estas recomendações não substituem a avaliação adequada da natureza e do estado dos suportes a tratar.

- Não aplicar antes de 28 dias em betões e argamassas novas.
- Não aplicar em suportes gelados, durante o degelo ou caso exista a possibilidade de ocorrência de geada.
- Não aplicar em suportes quentes ou com tempo instável.
- Não utilizar em pavimentos de asfalto ou de agregados betuminosos.
- Não aplicar em suportes a temperaturas inferiores a + 6 °C e superiores a + 25 °C.
- Não aplicar em materiais que tenham sido tratados com um produto hidrófugo de superfície ou do mesmo tipo.
- Não aplicar em suportes com humidade ascendente, bem como em plásticos ou cerâmica ou metais.
- Atenção ao ponto de orvalho.

Utilização :

HYDROLEOSOL T.I. é pronto a usar.

Aplicar **HYDROLEOSOL T.I.** em duas camadas cruzadas « húmido sobre húmido » a razão de 40-100 g /m²/ camada (corresponde a 1L para 5 a 12 m² para as 2 camadas), em função da absorção do suporte.

Deixar secar durante 24 horas antes de transitar sobre a superfície.

A eficácia ótima da proteção é obtida decorridos 5 dias.

A manutenção dos suportes tratados será efetuada com um detergente neutro do tipo **EURO SAIN**

Aplicação :

Ferramentas de aplicação	: Trincha, rolo, pulverizador (bico de jato plano).
Temperatura do pavimento	: +12 °C a 25 °C
Temperatura de aplicação	: +10 °C a 30 °C
Higrometria	: < 75 %
Consumo	: 40-100 g/m ² /camada : correspondente a 1 L para 5 a 12 m ² para as 2 camadas, em função da porosidade do suporte
Limpeza das ferramentas	: Água

HYDROLEOSOL T.I.

PROTETOR HIDRÓFUGO/OLEÓFUGO para TRÁFEGO IMPORTANTE


CLASSIFICAÇÃO AFNOR NFT 36 005 FAMÍLIA I CLASSE 6A

5. CARACTERÍSTICAS

Aspeto no recipiente	: Líquido incolor
Tempo de secagem (a 20 °C e 50% HR)	: 4 horas
Tempo até entrada em serviço	: 24 horas no mínimo
COV (Diretiva 2004/42/CE)	: Valor-limite em UE para este produto (cat. A/g)*: 30 g/L (2010). : Este produto contém, no máximo, 5g/l.

COV

(Decreto n.º 2011-321 de
23/03/2011)



*Informação sobre o nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior que apresente risco de toxicidade por inalação, numa escala de A+ (emissões muito reduzidas) a C (emissões elevadas)

Conservação : 1 ano na embalagem orig

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança)

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Conservar ao abrigo das geadas.
- Em caso de zonas sombreadas ou com pendente reduzida, prever um tratamento anual com **MOUSSTOP 4 PLUS** ou **15 PLUS** (diluição preventiva).

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.