NETT PIERRE

PRODUTO DE LIMPEZA ALCALINO PARA FACHADAS PAVIMENTOS E TELHADOS

1. APRESENTAÇÃO

NETT PIERRE é um **concentrado potente**, alcalino, especialmente concebido para a limpeza em profundidade de **fachadas, telhados e pavimentos,** permitindo remover a sujidade provocada pela poluição atmosférica e destruir musgos e líquenes até à raiz.

2. VANTAGENS

- Utilização muito económica.
- Pode ser utilizado em caso de chuva iminente.
- Devolve rapidamente o aspeto original aos suportes tratados.
- Limpeza rápida e eficaz (evita a limpeza com jato de areia).
- Evita o ataque do brilho da pedra.
- Elimina as manchas verdes ou pretas causadas pelos escoamentos de água.
- Elimina o negro de fumo.
- Não contém cloro.
- Produto não inflamável.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

NETT PIERRE permite o tratamento e a limpeza rápidos da maioria dos materiais usuais da construção encontrados em fachadas, telhados, terraços, campos de ténis, pedra, cornijas, peitos e ombreiras/pilares:

- Pedra, tijolo, cimento, madeira, etc.
- Telhas, terracotas, telhas de cimento, ardósia, “shingles”, amianto, etc.

NETT PIERRE permite a eliminação de:

- Poluição atmosférica causada por matérias gordas derivadas do petróleo, hidrocarbonetos, fuligem e depósitos de combustão mais ou menos gordos.
  Nas regiões soalheiras, estes depósitos são “cozidos” e podem formar uma crosta dura.
- Sujidade vegetal: musgos, algas, líquenes, bolores.
  Frequentemente, estes organismos combinam-se e vivem em simbiose.

4. MODO DE EMPREGO

Utilização:

NETT PIERRE é utilizado puro ou diluído, até 1 l de **NETT PIERRE** para 10 l de água.
A dosagem varia em função da aplicação e do estado dos suportes.
Pulverizar de baixo para cima e deixar atuar durante 10 minutos.
Lavar a superfície tratada com jato de água ou com uma lavadora de alta pressão com o mínimo de 50 bar e um caudal de 11 a 12 litros por minuto.
Em grandes limpezas, efetuar em duas etapas, se necessário.

NETT PIERRE

PRODUTO DE LIMPEZA ALCALINO PARA FACHADAS PAVIMENTOS E TELHADOS

Aplicação:

Ferramentas de aplicação	:	Pulverizador (bico azul), esfregona
Diluição	:	Puro ou diluído até 1 l para 10 l de água
Consumo	:	3 a 6 m^2/l de solução
Número de camadas	:	1 camada (ou 2)
Tempo de atuação	:	10 minutos
Limpeza das ferramentas	:	Água (não deixar secar)

Não deixar secar sobre a superfície. Risco de aparição de eflorescências brancas.

Caso surjam eflorescências brancas, neutralizar o suporte com uma solução diluída de **DECAP BIO** a 30 % em água (correspondente a 3 l para 10 l de água). Em seguida, lavar abundantemente com água corrente.

5. CARACTERÍSTICAS

Aspeto no recipiente	:	Líquido âmbar
Massa volúmica	:	1,24 ±0,05 $g.cm^{-3}$
pH a 1%	:	13 ±0,5
Conservação	:	24 meses na embalagem original fechada

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Conservar ao abrigo das geadas.
- Não aplicar no suporte durante o gelo ou o degelo.
- Não aplicar em superfícies não porosas pintadas, plásticos, vidro e mármore polido ou em superfícies esmaltadas e vitrificadas.
- Proteger todos os materiais que não devem entrar em contacto com o produto (zinco, crómio e ligas cromadas, cobre e suas ligas, alumínio e suas ligas, materiais sensíveis aos produtos alcalinos, etc.).

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.