

# NETT SUPPORT PRO

## NETTOYANT SURPUISSANT DES FACADES

N° Inventaire Biocide :  
57183

### 1. PRESENTATION

**NETT SUPPORT PRO** est un produit nouvelle génération, composé de molécules fongicides et algicides spécialement formulé pour le dégraisage des supports.

**NETT SUPPORT PRO** décape, désincruste et nettoie en profondeur les salissures, les pollutions atmosphériques, les verdissures...

### 2. AVANTAGES

- Application simple et très rapide permettant d'obtenir un nettoyage très rapide des supports.
- Formulation alcaline qui n'attaque pas les supports calcaires.
- Elimine les lichens, moisissures, algues rouges et toutes salissures d'origine organique.
- Elimine le film statique.
- Désincruste en profondeur.

### 3. DOMAINE D'APPLICATION

- Nettoyage et entretien des façades.



Avant



Après

- Utilisation sur tous les matériaux comme : béton, mortier, enduit, carrelage, pierre, pavés, murs peints, ...
- Nettoyage des terrasses (bois, matériaux composite, pierre reconstitué), allées, salon de jardin, mobiliers urbains, monuments funéraire etc.
- Entretien des toitures tuile et fibrociment.

### 4. MODE D'EMPLOI

#### Mise en œuvre :

S'utilise en pulvérisation pur ou dilué dans de l'eau jusqu'à 1L pour 3L d'eau selon l'état du support.

Appliquer le produit sur support sec afin de ne pas enlever de son efficacité.

Pulvériser **de bas en haut** sur support sec de préférence et laisser agir de 30 à 60 minutes avant de rincer.

# NETT SUPPORT PRO

## NETTOYANT SURPUISSANT DES FACADES

Support faiblement encrassé	Dilution 1L <b>NETT SUPPORT PRO</b> pour 2L à 3L d'eau
Support encrassé, pollutions atmosphériques, mousses rouges	Dilution 1L <b>NETT SUPPORT PRO</b> pour 1L d'eau
Support très encrassé, gros nettoyage	<b>NETT SUPPORT PRO</b> pur

### Application :

Matériel d'application : **Pulvérisateur avec une buse bleue (jet plat)**  
Rendement : **De 3 à 6 m<sup>2</sup> / L de solution prête à l'emploi**  
Température d'application : **De +5°C à 30°C**  
Nettoyage du matériel : **Eau (ne pas laisser sécher)**

Dans le cas :

- D'une protection antisalissures (peinture, hydrofuge, etc.),
- D'une protection anti fongicide **MOUSSTOP 4 PLUS** ou **15 PLUS**.

Neutraliser le support en rinçant abondamment à l'eau au jet ou au nettoyeur à haute pression de haut en bas. Plus le support sera poreux plus le rinçage devra être important.

En cas d'efflorescences après séchage, neutraliser avec **DECAP CIM SF** et rincer à l'eau

## 5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : Liquide jaunâtre  
Masse volumique : 1.11 ±0.05 g.cm<sup>-3</sup>  
Odeur : Aucune  
pH à 10% : 13.0 ±0.20  
Stockage : 6 mois en emballage d'origine fermé (Après ce délai perd progressivement son efficacité de nettoyage choc)

## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Lors de la manipulation et l'application du produit utiliser une protection (ciré, gants, lunettes).
- Ne pas stocker le produit en plein soleil.
- Protéger la végétation.
- Toujours faire un essai au préalable pour un bon résultat (dilution) et ne pas courir de risque de modifications d'aspect (teinte) des supports.
- Le temps d'action est fonction de la température ambiante, du degré d'ancienneté de la salissure et de l'état de surface des supports.
- Protéger les peintures risque de décapage ou les métaux oxydation (acier, en zinc et galva).
- En cas de contact prolonger risque d'attaquer et de dépolir le verre, la faïence, le marbre.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits d'entretien ou nettoyage (gaz dangereux).
- Produit biocide : TP12 Substance active biocide : Sodium hypochlorite, CAS : 7681-52-9, 9.75%.

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.