



la marque
du bâtiment



Code 646 – Ed 03/01/24
Page 1 sur 2

PROTEG ORANGE

TOILE TRES ADHESIVE, FLEXIBLE
SPECIAL FACADIER

1. PRESENTATION

PROTEG ORANGE :

- Est un adhésif toilé orange tramé en rouleau très adhérent sur tous types de surfaces.
- Est imperméable, indéformable, très flexible et très résistant au cisaillement.
- Qui s'utilise lors de différents travaux pour masquer, protéger, réparer, fixer, etc.
- Qui épouse toutes les formes, se retire facilement et qui se découpe à la main.

2. AVANTAGES

- Très haut pouvoir adhésif, supérieur aux rouleaux classiques de protection ou de réparation que l'on trouve dans le commerce et ce même sur des surfaces rugueuses, poussiéreuses ou sales.
- Très facile à **couper** à la main, ne nécessite aucun outillage particulier dans le sens de la longueur ou largeur.
- **Trame résistante** et **flexible** permettant une application aisée sur les surfaces anguleuses et inégales.
- **Résistant à l'eau**, aux UV et à la lumière.
- Très bonne résistance à la température (**de -10°C à +75°C**).
- **Indéformable** grâce à sa structure armée (pas de retrait adhésif).
- Economique très facilement repositionnable.
- Rouleaux de grande largeur 75 mm. Longueur 33 M.
- Permet un gain de temps considérable.
- Possibilité de l'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Ne fait pas de transfert de colle sur les supports protégés, même en plein été (sous trois jours).

3. DOMAINE D'APPLICATION

PROTEG ORANGE s'applique sur les surfaces usuelles du bâtiment, rugueuses, poreuses ou lisses telles que :

- le béton, la pierre, les enduits, le mortier, la brique, le marbre, le granit, etc.
- le bois, le verre, le carrelage, la faïence, etc.
- l'acier, l'aluminium, le PVC, le polypropylène, etc.

Pour :

- la protection lors de travaux de façades, ravalements (fixe les bâches et les polyanes), etc.
- les réparations temporaires (bâche, tonnelle, tuyau percé, manche cassée, etc.).
- les conditionnements étanches.
- le bottelage, etc.

4. MODE D'EMPLOI

Les supports seront obligatoirement secs, propres et non friables.

Brosser les supports très poussiéreux afin d'éliminer les particules non adhérentes.

Positionner le ruban adhésif sur les limites à protéger.



COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018

R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z





la marque
du bâtiment



Code 646 – Ed 03/01/24
Page 2 sur 2

PROTEG ORANGE

TOILE TRES ADHESIVE, FLEXIBLE
SPECIAL FACADIER

5. CARACTERISTIQUES

Dimensions	: 75 mm x 33 m Code 646
Nature du support	: Fibre tissu enduite d'un film PE
Nature de l'adhésif	: Caoutchouc synthétique haute performance
Épaisseur totale (µm)	: 220
Adhérence au pelagre (N/cm)	: 12
Force de traction (N/cm)	: 45
Allongement à la rupture (%)	: 20
Tenue en température (°C)	: -10 à +70



6. SECURITE D'EMPLOI

- Stocker dans un local tempéré.
- Toujours faire un test au préalable sur peinture et vernis.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018

R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z

