DORTHZ® LABORATOIRE
la marque du bâtiment

SELTANCH DILUANT

SYSTEME D'ETANCHEITE LIQUIDE

1. PRESENTATION

Mélange de solvants, 100 % compatible avec les produits employés pour la fabrication des produits **SELTANCH** à base de solvant. Très utiles pour la dilution, nettoyage des ustensiles, etc.

2. AVANTAGES

- Ne modifie les caractéristiques physico-chimiques du produit.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Dilution des produits **SELTANCH**.
- Nettoyage du matériel ayant été utilisé pour l'application de peintures avant séchage.

4. MODE D'EMPLOI

Dilution :
Mélanger le diluant directement dans le bidon du produit à appliquer ou dans un récipient adapté et approprié à l'application.
Homogénéiser le produit au moyen d'un mélangeur électrique (vitesse de rotation faible pour éviter la formation de bulles d'air).
Appliquer le produit ou conservez-le dans un récipient étanche approprié (sans contact avec l'air).

*NOTE : Il n'est pas conseillé de conserver les produits **SELTANCH** après leur ouverture. En cas de nécessité, conservez-les dans un récipient étanche et dans un endroit à l'abri des courants d'air.*

Nettoyage :
Mettre le diluant dans un récipient adapté et approprié où vous allez procéder au nettoyage des ustensiles.
Frotter et laisser agir jusqu'à dispersion des résidus dans le solvant, ou jusqu'à la prochaine utilisation des ustensiles pour une nouvelle application (rouleau, brosse, etc…).

RECOMMANDATION : Les produits de la gamme **SELTANCH** ne doivent pas être dilués à plus de 10 % (ex : application **SELTANCH REZ** à l'airless Haute Pression de 5 à 10%).

5. CARACTERISTIQUES

Couleur : ……incolore
Odeur : ……..caractéristique
Masse volumique : ……..0.87 g/cm^3
Solubilité dans l'eau : ……..insoluble
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité)

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Stocker le produit à l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +5°c et + 35°c.
- Conservation 2 ans en emballage d'origine fermé.
- Protéger les surfaces ne devant pas être traitées, ainsi que les plantes.
- Bien refermer le récipient après utilisation
- Inflammable

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40
Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z