



la marque
du bâtiment



NETT GRAF

518- Ed 01/09/2017
Page 1 sur 2

DECAPANT SEMI-GELIFIE NETTOYANT GRAFFITI

1. PRESENTATION

NETT GRAF est un décapant semi-gélifié nouvelle génération, ne contenant pas de Chlorure de Méthylène, efficace pour le décapage et l'élimination des revêtements graffitis et des films minces de peinture.

- . Ne contient pas de NMP, sans paraffine, sans potasse et soude.
- . Permet de ramollir, de faire cloquer et supprimer l'adhérence des revêtements sur le support.

2. AVANTAGES

- Produit très polyvalent.
- Sa consistance permet une application aisée sur des surfaces verticales.
- S'élimine facilement (résidus sec), sans graisser le support.
- Ne coule pas.
- Action rapide.
- N'attaque pas le verre, la faïence, les pierres, le plâtre, les métaux.
- Ne contient pas de Chlorure de Méthylène.
- Produit prêt à l'emploi.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Décapage des graffitis sur surfaces verticales et horizontales.
- Sur plâtre, béton, mortier, ciment, pierres enduits minéraux, briques, pâte de verre, bois, métaux...
- Dissout le polystyrène.

4. MODE D'EMPLOI

Les supports doivent être sains, propres.

Appliquer à la brosse, pinceau, rouleau ou pulvérisateur à **joint VITON** sur supports **secs**.

Laisser agir en fonction de l'épaisseur.

Appliquer 1Kg pour 0,5 à 2,5m² suivant les travaux. Travailler par petites zones successives.

Enlever le film ramolli ou "frisé" à la spatule, à la laine d'acier ou à la brosse métallique, puis rincer à l'eau chaude ou froide, avec un nettoyeur haute pression, minimum 120 bars.

Le temps de réaction de **NETT GRAF** sera modifié selon la température (froid) du support et du produit. Après élimination complète du décapant et séchage, la surface est prête à recevoir un nouveau traitement immédiatement.

Application :

Matériel d'application	: Pinceau, rouleau, brosse, pulvérisateur
Température d'application	: + 5°C à +25°C
Rendement	: 0.5 à 2.5 m ² / Kg
Nettoyage du matériel	: Eau (ne pas laisser sécher)

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 .





la marque
du bâtiment



NETT GRAF

518- Ed 01/09/2017
Page 2 sur 2

DECAPANT SEMI-GELIFIE NETTOYANT GRAFFITI

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Liquide légèrement visqueux
Masse volumique	: $1.01 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
pH	: 2.3 +/-0.50
Stockage	: 2 ans en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr
- Stocker le produit entre +5°C et +25°C.
- Faire un essai préalable sur les supports à nettoyer.
- Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.
- Stocker le produit à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 .

