



la marque  
du bâtiment



369 – Ed.01/11/17  
Página 1 de 2

# DURCI LI

## MINERALIZANTE LÍQUIDO DE SUPERFÍCIE

### 1. APRESENTAÇÃO

**DURCI LI** é um produto em fase aquosa, para **impregnação hidrófuga** e **consolidação de suportes** friáveis deteriorados pelas infiltrações de água e de humidade.

Embora a sua ação se baseie na química dos silicatos, não contém silicato de sódio. É composto por diferentes sais minerais, entre os quais silicato de lítio.

**DURCI LI** penetra nos poros e reage quimicamente com a cal viva presente nos suportes à base de cimento, criando uma microestrutura densa, resistente à abrasão e quimicamente durável.

O suporte tratado adquire um aspeto mais brilhante, com um efeito repelente do pó, mais resistente às manchas e limitador das eflorescências.

### 2. VANTAGENS

- Não produz película e deixa o suporte respirar.
- Insolúvel em água e insensível aos agentes químicos clássicos.
- Melhora as características mecânicas.
- Eficácia e durabilidade ao longo do tempo.
- Desinfeta e seca eficazmente os suportes.
- Retarda muito pronunciadamente o aparecimento de fungos, bolores e bactérias.
- Desinfeta e seca eficazmente os suportes.
- Sem silicones, silanos ou siloxanos.
- Amigo do ambiente.
- Resiste à radiação UV.
- Não amarelece.
- Tratamento mineral
- Contém menos de 0,1 g/l de COV
- Tratamento mineral definitivo
- Facilita grandemente a limpeza.

### 3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Hidrófugo mineral.
- Endurecedor de suportes.
- Tratamento contra o salitre.
- Consolidante/mineralizante de materiais minerais e pulverulentos (betões, tijolos, pedras, gessos, rebocos).
- Endurecimento e proteção de elementos imersos, fontes, etc.

### 4. MODO DE EMPREGO

#### Utilização:

Sobre suportes friáveis e porosos (efeito mineralizante) ou para parar a humidade superficial.

O suporte deverá estar o menos húmido possível.

Eliminar os elementos não aderentes.

Os suportes devem estar limpos e desengordurados.

Proteger todas as superfícies que não devem ser hidrofugadas, em particular os suportes em vidro, alumínio e suas ligas, madeira e superfícies pintadas, etc.

Aplicar com pulverizador em várias camadas até à rejeição pelo suporte (4 horas entre cada camada).

## COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059





la marque  
du bâtiment



369 – Ed.01/11/17  
Página 2 de 2

# DURCI LI

## MINERALIZANTE LÍQUIDO DE SUPERFÍCIE

### Aplicação:

- Temperatura de aplicação : Entre +5 °C e +25 °C
- Ferramentas de aplicação : Pulverizador (bico azul), trincha, rolo
- Limpeza das ferramentas : Água (não deixar secar)

### 5. CARACTERÍSTICAS

- Aspeto no recipiente : Líquido
- Aspeto da película : Incolor
- Massa volúmica :  $1,15 \pm 0,05 \text{ g.cm}^{-3}$
- Diluição : Pronto a usar
- Rendimento : 1 a 4 m<sup>2</sup>, em função da porosidade e rugosidade do suporte.
- Secagem : 4 horas
- Conservação : 18 meses na embalagem original fechada

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

### 6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Conservar ao abrigo das geadas.

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

**Produto destinado exclusivamente a uso profissional.**

### COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 :

