



la marque
du bâtiment



Código 450 - Ed 01-05-2017
Página 1 de 2

MASTICRYL

MÁSTIQUE ACRÍLICO DE UM COMPONENTE

1. APRESENTAÇÃO

MASTICRYL é um mástique de um componente, de utilização universal, composto por uma dispersão acrílica reforçada com uma emulsão de silicone. Possui forte aderência e boa elasticidade.

2. VANTAGENS

- Elástico mesmo depois de seco.
- Pode ser utilizado em todas as superfícies porosas como tijolos, betão, madeiras, etc.
- Fácil de aplicar e limpar.
- Resiste à água após a secagem.
- Resiste às diferentes condições climáticas como chuva, neve e sol.
- Não contém solventes.
- Inodoro.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- Mástique para juntas com movimento médio e reduzido.
- Concebido para diferentes materiais de construção (madeira, betão, tijolo e outros).
- Reparação de fissuras em tetos e paredes.
- Criação de juntas em janelas, paredes e portas.

4. MODO DE EMPREGO

Recomendações de aplicação: em conformidade com o DTU 59-1

Preparação do suporte:

Os suportes devem estar limpos, isentos de pó e gorduras (utilizando os produtos adequados da gama) e isentos de partes friáveis.

Eliminar os mástiques antigos e os fundos de junta.

Cobrir previamente os suportes com uma solução de **MASTICRYL** diluída em 4 a 5 vezes o seu volume de água.

Até que as juntas fiquem endurecidas a 90%, o movimento máximo tolerado é de 5%.

Largura das juntas: mínimo de 5 mm e máximo de 25 mm.

A profundidade da junta relativamente à largura deve estar dentro da relação prof. /larg. de 1 a 2.

Imediatamente após a aplicação, o **MASTICRYL** deve ser alisado com uma esponja muito ligeiramente humedecida, ou com o dedo.

O excesso de mástique pode ser eliminado com um pano seco.

Deixar a junta fresca secar durante pelo menos 2 horas.

O mástique seco pode ser eliminado mecanicamente.

Aplicação:

Ferramentas de aplicação : Pistola Pro de 600 ml (código 5670)

Temperatura de aplicação : +5 °C a +40 °C

Limpeza das ferramentas e dos suportes : **DORTHZ TOALHETES BRANCOS** ou **CINZENTOS** (em superfície não porosa)

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059





MASTICRYL

MÁSTIQUE ACRÍLICO DE UM COMPONENTE

la marque
du bâtiment

5. CARACTERÍSTICAS

Aspeto no recipiente	:	Pastoso branco
Massa volúmica	:	1,60 ±0,05 g.cm ⁻³
Temperatura de trabalho	:	-10 °C a +80 °C
Alongamento até à rutura (DIN 53504)	:	>300 %
Dureza Shore A (após 7 dias)	:	40-70
Conservação	:	15 meses na embalagem original fechada

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança).

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO

- Consultar a ficha de dados de segurança do produto em www.quickfds.fr.
- Para a limpeza das superfícies porosas, aguardar até à secagem e limpar por meios mecânicos.
- Recomenda-se a realização prévia de um ensaio em caso de suportes não habituais, com vista a determinar a necessidade de utilizar um primário.
- Não expor a junta à água durante as 5 horas seguintes à colocação.
- Não utilizar em locais muito expostos à água ou às intempéries.
- Não utilizar com PE, PP, Teflon® e materiais betuminosos.
- Proteger da chuva durante a secagem.
- Não aplicar em caso de contacto prolongado com água.

As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos. Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.

Produto destinado exclusivamente a uso profissional.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

