



la marque  
du bâtiment



# PROTEG NOIR NV

647- Ed 20-10-2017  
Page 1 sur 1

ADHESIF TOILE UNIVERSEL  
HAUTE PERFORMANCE



## 1. PRESENTATION

PROTEG NOIR NV est un adhésif toilé noir caoutchouteux facilement **déchirable à la main**, **imperméable**, **flexible**.

## 2. AVANTAGES

- Possibilité de l'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- **Facile à déchirer** à la main sans nécessiter d'outillage particulier.
- **Indéformable** grâce à sa structure armée (pas de retrait adhésif).
- Très bonne résistance à la température (de -20°C à +80°C)

## 3. DOMAINE D'APPLICATION

PROTEG NOIR NV convient parfaitement aux applications sur surfaces lisses comme rebords de fenêtres, cadres de porte, fixation et maintien de film polyéthylène, de fils de câbles...

## 4. MODE D'EMPLOI

Brosser les supports très poussiéreux afin d'éliminer la poussière.  
Les supports seront obligatoirement secs, propres et non-gras.  
Positionner le ruban adhésif sur les limites à protéger.

## 5. CARACTERISTIQUES

Dimension	: 48 mm x 33 m
Support	: Toile couchée polyéthylène
Couleur	: Noire
Masse adhésive	: Caoutchouc synthétique
Épaisseur totale (µm)	: 165
Pouvoir adhésif sur acier (N/cm)	: 6.5
Résistance à la rupture (N/cm)	: 32
Tenue en température (°C)	: -20 à +80
Emballage	: Carton de 24 rouleaux



## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Entreposer dans un local tempéré.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

### COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND  
Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand  
Code APE 2059 Z [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

