

DECAP MAT

la marque
du bâtiment

NETTOYANT DECAPANT BETON BIODEGRADABLE

1. PRESENTATION

DECAP MAT est un produit destiné à éliminer les résidus de béton ou voiles de ciment en respectant les surfaces traitées, et de par sa formule, l'environnement et les utilisateurs.

DECAP MAT s'emploie pour le nettoyage des sols carrelés, du matériel de fabrication, de manutention, des équipements et des véhicules de construction.

Afin de visualiser sa bonne application, une mousse fine se forme sur les supports, ce qui permet d'obtenir du matériel et des véhicules propres.

Agit en déstructurant la matière grâce aux tensioactifs qui agissent rapidement sans altérer les supports.

2. AVANTAGES

- **DECAP MAT** est un concentré très économique.
- Biodégradable à 90%.
- Totalement soluble dans l'eau.
- Evite la pollution par les eaux de rinçage.
- Sans dégagement de vapeur corrosive (évite la formation de rouille et donc de l'usure prématurée des équipements et du matériel).
- Ne dégage ni odeur particulière ni fumée.
- Dissout rapidement et efficacement les résidus de ciment.
- Compatible avec la majorité des matériaux (sans risque de les marquer et d'abîmer les supports).
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique ou phosphorique.



3. DOMAINE D'APPLICATION

Elimination des dépôts de ciment, traces de décoffrant et d'oxydation sur tous les outils et tout le matériel de construction tel que :

Centrale à béton, malaxeur, bennes, camion toupie, goulottes, pompe à béton et projeter, échafaudages, bétonnières, coffrages (bois et métal), godet, brouettes, règles, serre-joints, pelles, étais, truelles, râpeaux, etc.....

Nettoyage des sols carrelés afin d'éliminer les voiles de ciment en fin de chantier.

S'applique sans attaque sur les supports tels que : le verre, la céramique, les peintures, caoutchouc, plastique, pvc, verre, acier, galva, inox, aluminium, etc...

4. MODE D'EMPLOI

Produit à appliquer à la brosse ou en pulvérisation à basse pression (buse bleue jet plat).

Mouiller le support avant l'application,

S'emploie en 1 ou 2 passes, pure ou diluée à l'eau.

Pure pour les nettoyages difficiles / Diluée dans l'eau dans les autres cas.

Laisser agir entre 20 et 40 minutes, broser si nécessaire.

Rincer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression afin de neutraliser l'effet du produit.

Si nécessaire faire une deuxième application si des traces persévèrent.

Ne pas laisser sécher avant de rincer, autrement renouveler une application de **DECAP MAT**.

DECAP MAT

NETTOYANT DECAPANT BETON BIODEGRADABLE

Application :

Méthode d'application	: Brosse ou Pulvérisation.
Dilution	: De Pur à diluer à 1 L pour 1 L d'eau
Consommation	: 1L de produit dilué pour 4 à 9 m ²
Nettoyage du matériel	: Eau claire

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Liquide visqueux à base d'acide glycolique
Masse volumique	: 1.10 ±0.05 g.cm ⁻³
pH	: 2.0 ±0.05
Stockage	: 12 mois en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

Avant



Après



6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Avant d'employer le produit faire un essai préalablement.
- Eviter les applications par temps de pluie ou gel.
- Ne pas appliquer par grand froid ou forte chaleur.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 ;