

BMR

AGENT DE TRAITEMENT DES BETONS ET MORTIERS FRAIS

la marque
du bâtiment

1. PRESENTATION

BMR transforme les retours de bétons et mortier en grave réutilisable quelques heures après traitement.

2. AVANTAGES

- Effet d'assèchement et d'agglomérations sous forme de granulé.
- Améliore l'homogénéisation.
- Permet la formation de grave réutilisable.
- Produit écologique.
- Economie de 20% sur l'apport en granulats.
- Limite la création de déchets.
- Limite le nombre de passage en déchetterie.



3. DOMAINE D'APPLICATION

- Traitement des bétons et mortiers réalisés en bétonnière ou camion-toupie.

4. MODE D'EMPLOI

BMR est ajouté directement dans le béton ou mortier frais ou directement dans la toupie (temps de malaxage 2-5 min / m³).

Plage d'utilisation : 0,50 à 2,5 kg / m³ retourné de béton et en fonction de la consistance

Soit 30 à 125 g pour 100 Kg de béton / mortier

Une fois le béton transformé en granulés, arrêté le malaxage toupie et décharger.
Le mélange asséché peut être réutilisé à hauteur de 20% (en remplacement des granulats) dans les gâchées suivantes.

5. CARACTERISTIQUES

Matière	: Polymère
Couleur et aspect	: Poudre blanche
Masse volumique (20°C)	: 0.80 ±0.02 Kg/L
Teneur en chlore	: < 0.10 %
Stockage	: 24 mois en emballage d'origine fermé

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Stocker le produit à l'abri du froid, de la chaleur et de l'exposition directe au soleil.
- Protéger de l'humidité.

Dose 500g : code 105

Seau 5kg : code 244

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com