

# AERO SPRAY BITUME

## SPRAY D'ETANCHEITE BITUMEUX

### 1. PRESENTATION

Le spray d'étanchéité est la solution idéale pour la réparation des fuites ou infiltrations en colmatant et rebouchant toutes les fissures, trous et craquelures.

Il laisse un film flexible de couleur grise assurant aux supports réparés une parfaite étanchéité les protégeant ainsi de l'humidité et de la corrosion.

### 2. AVANTAGES

- Bonne adhérence sur la plupart des supports.
- Résiste à des températures comprises entre -10°C et +80°C.
- Bonne recouvrabilité.

### 3. DOMAINE D'APPLICATION

Le spray d'étanchéité s'adapte à la plupart des matériaux :

- Pierre, métal, bois, plastique, caoutchouc, céramique, béton, parpaings, ...

Idéal pour : réparer une gouttière percée, étancher une toiture qui fuit, l'imperméabilisation des murs en béton, les joints de fenêtres, réparer un tuyau en PVC fissuré, réparer une tuile fêlée....

### 4. MODE D'EMPLOI

- Nettoyer, dégraisser et dépoussiérer le support.
- Masquer éventuellement les parties à protéger.
- Agiter fortement l'aérosol pendant quelques minutes après avoir entendu la bille tintée. Tenir l'aérosol verticalement.
- Pulvériser à environ 20 à 30 cm de la surface à réparer en plusieurs couches selon le trou ou la fissure à réparer. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Après usage, retourner l'aérosol et pulvériser jusqu'à ce que le gaz sorte seul. Bien nettoyer la buse après chaque utilisation.

### 5. CARACTERISTIQUES

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Aspect :          | liquide fluide       |
| Couleur :         | Gris                 |
| Sec au toucher :  | 30 minutes à 1 heure |
| Recouvrable :     | 2 heures             |
| Séchage complet : | 24 à 48 heures       |
| Volume net :      | 500 ml               |

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

### 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)
- Stocker le produit à l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +5°C et +25°C.
- Conservation 1 an en emballage d'origine fermé.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II**

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)