



la marque
du bâtiment



173 Ed 01/09/2018
Page 1 sur 1

DECO VEGE

HUILE DE DECOFFRAGE VEGETALE PRÊTE A L'EMPLOI

1. PRESENTATION

DECO VEGE est élaboré à partir de base végétale biodégradable. Il donne un démoulage de qualité aussi bien pour le moule que pour le parement.

De couleur jaune très clair et sans odeur, il peut s'employer sur chantier et en usine à chaque fois que l'on cherche à travailler dans une atmosphère propre avec un bon fini de surface.

DECO VEGE est compatible avec les bétons blancs ou teintés et permet de travailler dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité.

2. AVANTAGES

- **Utilisable sur tous types de moules, coffrages ou banches.**
- **Forme un film gras** et continu immédiatement après application.
- Ne laisse pas de résidus, sur le support démoulé, qui pourraient empêcher l'adhérence ultérieure des peintures, du plâtre, des enduits, etc.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Sur chantier : Spécialement recommandé pour le banché (bois baké ou non, métal, polyester) en raison de son absence de solvant et d'huile minérale.
- En préfabrication : recommandé en remplacement des émulsions classiques, lorsque les bétons doivent être acidés ou sablés ultérieurement en raison de l'absence de poudroïement, même en cas d'excès.

4. MODE D'EMPLOI

DECO VEGE s'applique à la brosse, au pinceau, avec un pulvérisateur ou autre moyen d'application (motopompe, etc.).

Appliquer **DECO VEGE** régulièrement, sans manque, de bas en haut.

Application :

Conditions d'application	: DTU 59-1
Température d'application	: Entre +5°C et +35°C
Matériel d'application	: Brosse, rouleau, pulvérisateur (buse bleue), motopompe
Nettoyage du matériel	: NETT PROCLEAN

5. CARACTERISTIQUES

Présentation	: Liquide huileux
Masse volumique	: $0.88 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
Rendement	: 40 à 45 m ² / L selon la porosité du support
Conservation	: 1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par temps de pluie ou menaçant.
- Ne pas appliquer sur supports gelés.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com



ENTREPRISE CERTIFIÉE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

