# JOKER PLUS

## MASTIC COLLE ELASTIQUE CRISTAL TRANSPARENT

**Mastic pour éléments de façade application intérieure – Conforme EN 15651-1 :2012 Type F INT**

## 1. PRESENTATION

**JOKER PLUS** est un mastic-colle qui s'appliquent sur tous supports, même détrempé.
**JOKER PLUS** couvre un spectre de collages pratiquement universel, ayant les qualités suivantes :

- **Adhérence** d'une COLLE POLYURETHANE.
- **Elasticité** d'un SILICONE.
- **Compatibilité peinture** d'un ACRYLIQUE.

## 2. AVANTAGES

- Excellentes adhérences sur tous les supports (même humides).
- Usage intérieur.
- Sans agent toxique ou corrosif (sans solvants, ni isocyanates).
- Aucun retrait, ni fluage.
- Recouvrable de peinture.
- Séchage très rapide.
- Idéal sur le zinc.
- Résiste aux moisissures.
- Conforme aux normes alimentaires en vigueur.
- Très bonne élasticité.

## 3. DOMAINE D'APPLICATION

**JOKER PLUS** adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, la brique, bois traité, plâtre, pierre, béton, verre dégraissé, émail, métaux, etc.
**JOKER PLUS** convient pour le collage et le calfeutrage dans le bâtiment ou la couleur cristal s'impose.
**JOKER PLUS** colle les poignées sur portes en verre, le montage des P.L.V., tout collage dans la miroiterie.

## 4. MODE D'EMPLOI

*Préparation du support :*
Les supports doivent être propres, dépoussiérés et dégraissés, exempts de parties friables mais peuvent être humides.

*Collage :*
Déposer **JOKER PLUS** par plot ou cordon sur l'un des supports. Assembler dans les 10 mn les surfaces et presser fortement. Pour les objets lourds et collages en plafond ou à la verticale, maintenir jusqu'à la prise complète de **JOKER PLUS**.

*Traitements des joints :*
Eliminer l'ancien mastic et fond de joint. Vérifier que la dimension du joint correspond aux mouvements attendus. Mettre en place un fond de joint pour régler l'épaisseur du cordon.
Placer des bandes adhésives de part et d'autre du joint à colmater.

*Traitement des fissures :*
Ouvrir les fissures au grattoir triangulaire ou à la disqueuse au minimum sur 5 mm de largeur et 10 mm de profondeur. Garnir la fissure avec **JOKER** ou **JOKER PLUS**, sans déborder sur le support, araser et lisser.

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II**
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44
SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand
Code APE 2059 Z www.dorthz.com

# JOKER PLUS

## MASTIC COLLE ELASTIQUE CRISTAL TRANSPARENT

**Mastic pour éléments de façade application intérieure – Conforme EN 15651-1 :2012 Type F INT**

*Application :*

| | | |
|---|---|---|
| **Matériel d'application** | : | Pistolet Haute Qualité (*Code 5680*)<br>Pistolet H1 *(Code 5685)* |
| **Rendement** | : | 10 à 12 m de joints de section 5mm x 5mm / cartouche |
| **Température d'application** | : | De +5°C à +30°C |
| **Nettoyage du matériel** | : | **DORTHZ LINGETTES BLANCHE** ou **GRISE** |

## 5. CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Aspect en pot** | : | Pâteux cristal transparent |
| **Masse volumique** | : | 1.06 ±0.05 g.cm$^{-3}$ |
| **Lissage** | : | 8 min maximum après application à l'eau savonneuse |
| **Recouvrable** | : | 12 h pour les peintures à l'eau ; 24h pour les peintures solvantées |
| **Séchage à cœur (à 20 °C et 65 % H.R.)** | : | 48h env. pour une section de joint de 5mm |
| **Température de travail** | : | -40°C à +90°C |
| **Retrait / Fluage** | : | Aucun |
| **Largeur minimale de joint** | : | 5 mm |
| **Largeur maximale de joint** | : | 10 mm |
| **Formation de pellicule (23°C, 50 % HR)** | | 12 minutes |
| **Allongement à la rupture (ISO 37 ROD S1)** | : | 150 % |
| **Dureté Shore A (après 7 jours)** | | 35 ±5 |
| **Conservation** | : | 12 mois en emballage d'origine fermé |

*(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).*

## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II**
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44
SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand
Code APE 2059 Z www.dorthz.com