



la marque
du bâtiment



839 – Ed 01/09/2018
Page 1 sur 1

SILITUB

RUBAN SILICONE AUTO AMALGAMANT

1. PRESENTATION

SILITUB est un ruban isolant et auto-amalgamant qui forme une étanchéité permanente, imperméable, hermétique et résistant aux UV. Ce ruban, facile à utiliser, s'utilise autour des surfaces.

2. AVANTAGES

- **Auto-vulcanisant** : adhérence cohésive et immédiate.
- **Pratique** : Pour toutes interventions simples et rapides.
- **Polyvalent** : réparation et entretien de tous types de tuyaux plastique, caoutchouc, PVC, cuivre et autres métaux.
- **Résistance aux UV** : Applications extérieures sans soucis.
- Rapidité de mise en place.
- Sans danger pour l'utilisateur.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Réparation des tuyaux percés sanitaire (eau potable, chauffage, siphons, ...) et arrosage.
- Étanchéité et isolation des fils électriques, des connectiques, groupage de câbles, ...
- Circuit hydraulique, tuyau d'air, circuit de refroidissement pour le domaine automobile et nautique.

4. MODE D'EMPLOI

Nettoyer et dégraisser la surface à réparer.

Couper la longueur nécessaire à la réparation.

Il est recommandé d'appliquer le ruban en conditions sèches.

Maintenir le ruban et l'enrouler autour de la pièce jusqu'à ce que le ruban se double sur lui-même.

Pour les applications sous pression, étirer le ruban au maximum et appliquer plusieurs couches serrées de ruban.

Les couches commencent à vulcaniser immédiatement, formant une cohésion permanente en 24 heures

5. CARACTERISTIQUES

Dimension	: 3m x 25mm
Support	: Silicone
Nature de l'adhésif	: Aucun
Tenue en température	: De -45°C - Jusqu'à +200°C
Elongation	: 300%

6. SECURITE D'EMPLOI

- Entreposer dans un local tempéré.
- Ne pas utiliser sur les conduites de gaz et les connections gazeuses.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com

