



la marque  
du bâtiment



# STOP LICHENS

913-914 – Ed. 01/09/2018  
Page 1 sur 2

## TRAITEMENT FONGICIDE PREVENTIF ET CURATIF

N° inventaire Biocide :  
54008

### 1. PRESENTATION

**STOP LICHENS**, est un liquide concentré diluable à l'eau avec un grand spectre de destruction des micro-organismes en curatif et préventif.

Élimine les végétaux ainsi que leurs racines en une seule opération et prévient durablement de leur développement.

**STOP LICHENS** a été spécialement développé pour éliminer **les lichens blancs**.

**STOP LICHENS** est sans danger pour la végétation environnante et les supports traités et se positionne au printemps ou à l'automne afin d'éviter la prolifération des algues, micro-végétaux et lichens.

**STOP LICHENS** peut s'utiliser en addition dans le traitement fongicide **MOUSSTOP 4 PLUS / MOUSSTOP 15 PLUS** dans le cas de support très pollués par les lichens blancs.

### 2. AVANTAGES

- Détruit la racine au cœur des matériaux.
- Biodégradable à plus de 90 %.
- L'utilisation de **STOP LICHENS** est conforme à la réglementation du ministère de l'agriculture et du DTU recommandant un traitement fongicide des toitures.
- Ne contient ni acide, ni solvant (n'attaque pas le zinc, etc..).
- Bactéricide, fongicide et algicide.
- Les supports traités non pas besoin d'être rincé.
- Recouvrable de peinture après séchage complet.
- Sur sol, élimine les risques de glissades accidentelles dues aux verdissures.
- Produit avec une grande rémanence, n'altère pas le support et lui redonne son éclat.

### 3. DOMAINE D'APPLICATION

**STOP LICHENS** peut être appliqué en préventif ou en curatif sur support horizontal ou vertical :

- Toitures (terre-cuite, fibrociment, shingles, chaume, lauzes, phonolite, ...).
- Façades (crépis décoratifs), murs (pierre, plâtre, enduit mortier).
- Terrasses, balcons, escalier extérieur.
- Bardages, piscines, palissades, enrobés.
- Cours de tennis, dallages, pavés, etc.
- Sur supports en verre, alu, PVC, caoutchouc, polyester, zinc, bois, bois peints ou non.
- Sur tous types de Bâtiments (chai à vin, abattoir, laiterie, usine, administration, hangar, etc.).

### 4. MODE D'EMPLOI

Diluer **STOP LICHENS** à raison de 1L + 9L d'eau.

Au pulvérisateur basse pression avec une buse jet plat ce qui assure une application uniforme de la solution ou au pinceau, à la brosse, au balai éponge, au rouleau.

Ne pas rincer.

Avant toute application d'un nouveau revêtement, attendre 1 à 2 jours minimum selon les conditions climatiques.

#### Application :

<b>Matériels d'application</b>	: Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur, Airless, Motopompe
<b>Dilution</b>	: 1L + 9L d'eau en curatif 1L + 19L d'eau en préventif
<b>Consommation</b>	: 4 à 6m <sup>2</sup> / L de solution diluée
<b>Nettoyage du matériel</b>	: Eau (ne pas laisser sécher)

## COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

ENTREPRISE CERTIFIÉE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





la marque  
du bâtiment



# STOP LICHENS

913-914 – Ed. 01/09/2018  
Page 2 sur 2

TRAITEMENT FONGICIDE  
PREVENTIF ET CURATIF

N° inventaire Biocide :  
54008

Attention :

- Ne pas appliquer sur support en cours de gel, de dégel, de pluie menaçante ou température de plus de 37°.
- Ne pas appliquer directement sur les pelouses, les plantes, protéger la végétation proche.

Nettoyage et démoussage en une opération :

Combiner **MOUSSTOP 4 PLUS** ou **MOUSSTOP 15 PLUS / SPEED DEMOUSS / STOP LICHENS** permet :

- D'augmenter la vitesse de décrochage des mousses.
- D'avoir une action renforcée contre les lichens blancs.
- D'avoir une action complémentaire détergente.

L'application reste la même que le produit de traitement avec ou sans **SPEED DEMOUSS** et **STOP LICHENS**.

En cas de nettoyage à haute pression, laisser agir 48 à 72 heures.

Application :

Dilution : 2.0L de **SPEED DEMOUSS** + 11L d'eau + 1L de **MOUSSTOP 15 PLUS** + 1L de **STOP LICHENS**  
Toujours diluer **SPEED DEMOUSS** et **STOP LICHENS** dans l'eau avant incorporation de **MOUSSTOP 15 PLUS**  
1.0L de **SPEED DEMOUSS** + 3L d'eau + 1L de **MOUSSTOP 4 PLUS** + 0.3L de **STOP LICHENS**  
Toujours diluer **SPEED DEMOUSS** et **STOP LICHENS** dans l'eau avant incorporation de **MOUSSTOP 4 PLUS**

Consommation : 4 à 6m<sup>2</sup> / L de solution diluée

Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher)

## 5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : Liquide visqueux  
Masse volumique : 1.02 ±0.05 g.cm<sup>-3</sup>  
pH : 7.0 ±0.05  
Conservation : 18 mois en emballage d'origine fermé



(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Entreposer à l'abri du gel.
- Ne doit pas être rejeté dans un étang ou un ruisseau.
- Protéger les supports ne devant pas être traités.
- Produit biocide : TP10 Substance active biocide : Chlorure d'alkylbenzyl diméthyl ammonium, CAS : 63449-41-2, 360.00g/L, Chlorure didécyl diméthyl ammonium, CAS : 7173-51-5, 160.00g/L, 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, CAS : 26530-20-1, 6.25g/L

**Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire les étiquettes, les informations concernant le produit et la fiche de données de sécurité.**

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II**

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

ENTREPRISE CERTIFIÉE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification

