



la marque
du bâtiment



515 Ed 01/09/2018
Page 1 sur 2

SUPER WASH

SHAMPOING CARROSSERIE – HAUT DE GAMME

1. PRESENTATION

SUPER WASH est un shampoing carrosserie, dégraissant haut de gamme.

SUPER WASH est un shampoing haute performance, concentré, étudié spécifiquement pour le lavage de carrosseries VL ou PL.

SUPER WASH émulsionne les boues, graisses et crasses sur les carrosseries des camions et des voitures. **SUPER WASH** élimine les insectes écrasés sur la carrosserie.

S'utilise aussi pour le nettoyage des vitres, bardages (bois, aluminiums, plastiques, composites), des surfaces peintes, etc.

2. AVANTAGES

- Ne contient ni potasse, ni phosphates.
- Efficace à froid.
- Agit sans action mécanique.
- Economique.
- Laisse un film de protection brillant.
- Adapté à toutes les méthodes de nettoyage.
- Biodégradabilité : les agents de surface présents dans la formulation sont conformes au règlement CEn°648/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents : biodégradabilité primaire au moins de 90 % (calculé).
- Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être au contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08.09.1999).

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Entreprise du bâtiment.
- Entreprise de travaux publics.
- Entreprise de transports (scolaires, ambulanciers)
- Société de location de Matériels et voitures.
- Garagistes.
- Municipalités.
- Agriculteurs, ...

4. MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

En pulvérisation : Diluer entre 5 et 10 % dans l'eau froide (soit 0,5 à 1.0 L dans 10 L d'eau).

Pulvériser de bas en haut et laisser agir de 3 à 5 minutes.

Rincer la surface traitée avant séchage au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression de 75 à 100 bars et un débit de 11 à 12 litres par minute. Pour les gros véhicules, effectuer en deux temps si nécessaire.

En machine haute-pression : Après dilution à 5 %, régler à 0,3 % en sortie de lance. La pression sera comprise entre 70 et 80 bars.

En portique de lavage : Régler de 1 à 1,5 % en sortie de buse.

En canon à mousse : Diluer à 5 % dans de l'eau froide. Laisser agir 4 à 5 minutes et rincer de haut en bas.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com



SUPER WASH

SHAMPOING CARROSSERIE – HAUT DE GAMME

Application :

Matériel d'application : Eponge, pulvérisation, brosse, portique ou système venturi
Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher)

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : Liquide limpide jaunâtre
Masse volumique : $1.07 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
pH à 10% : 13.0 ± 0.2
Conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Le temps d'action est fonction de la température ambiante, du degré d'ancienneté de la salissure et de l'état de surface des supports.
- Sur les jantes anodisées ou vernies et les surfaces chromées un essai préalable est conseillé afin d'éviter tout matage ou piquage.
- Il est conseillé de stocker le produit à l'abri du gel, (peut se cristalliser, mais retrouve ces qualités à température ambiante).
- Ne jamais appliquer sur une carrosserie chaude ou exposé au soleil.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com