

HYDRO TEX

PROTECTEUR SPÉCIAL TEXTILES

la marque
du bâtiment

1. PRESENTATION

HYDRO TEX est produit de traitement hydrofuge/oléofuge et imperméabilisant dernière génération pour tous les types de textiles.

2. AVANTAGES

- Limite l'imprégnation des corps gras.
- Facilite le nettoyage.
- Ne s'écaille pas dans le temps.
- Résiste aux UVs.
- Laisse respirer les supports.
- Ne colore pas les supports.

3. APPLICATIONS

- Protège durablement tous les textiles en tissus, coton, synthétique, cuir, daim, toiles, nubuck, soie.
- Protège efficacement les vêtements, souliers, meubles, stores, nappes, bâches de camions, voiles de bateaux, toiles de tentes, tapis, rideaux...

4. MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

HYDRO TEX est prêt à l'emploi.

Utilisez un spray, pulvérisateur manuel ou pistolet électrique et pulvériser généreusement de façon homogène en passes croisées sur le support à 30 centimètres de distance.

Laisser sécher 24 heures.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours.

Application :

Matériel d'application	: Spray, pulvérisateur (buse jet plat).
Température d'application	: +10°C à 30°C
Hygrométrie	: < 80 %
Consommation	: 10-15 m ² / L / couche
Nettoyage du matériel	: NETT BROSS

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Liquide incolore solvanté
Temps de séchage complet (À 20°C et 50% HR)	: 4 heures
Conservation	: 18 mois en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité)

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com