# CURO MASSE

## PRODUIT DE CURE ET HYDROFUGE DE MASSE SPECIAL TOUPIE

## 1. PRESENTATION

**CURO MASSE** est un adjuvant pour bétons et mortiers **5 en 1** :

- Produit de cure
- Hydrofuge de masse
- Plastifiant
- Fluidifiant
- Réducteur d'eau

## 2. AVANTAGES

- Retient l'humidité permettant une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée du durcissement.
- Ne modifie pas la teinte des supports.
- Ne tache pas.
- Limite les effets du faïençage et de la fissuration.
- Sans solvants pétroliers : application sans danger en milieu fermé.
- Augmente la compacité et les résistances mécaniques (à l'abrasion, etc.).
- Limite la porosité (donc augmentation de l'étanchéité et de la durabilité).
- Les substances utilisées sont conformes à la nouvelle législation européenne REACH et à la directive sur les COV (Composés Organiques Volatils.

## 3. DOMAINE D'APPLICATION

**CURO MASSE** est utilisable pour tout type de sol en béton :

- Dallage en béton brut.
- Dallage béton avec durcisseurs de surface.
- Dallage balayé.
- Chapes traditionnelles ou liquides.
- Revêtements d'allée, de routes, d'autoroutes, de pistes d'envol, de ponts.
- Protection de dalles, planchers, terrasses, radiers, chapes.
- Revêtements de berges de canaux, tunnels et voûtes.

## 4. MODE D'EMPLOI

*Mise en œuvre :*

**CURO MASSE** est prêt à l'emploi.
Agiter la solution avant emploi.

Incorporation dans la toupie : inverser le sens de rotation afin d'amener le béton à la limite de déchargement puis incorporer **CURO MASSE** et Laisser malaxer 5 à 10 mn en sens de rotation normal à vitesse rapide.
En cas de complément d'eau, celui-ci sera toujours effectué après incorporation du **CURO MASSE**.

*Dosage :* 5L pour une toupie de 6 à 8 $m^3$

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II**
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44
SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand
Code APE 2059 Z www.dorthz.com

ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

# CURO MASSE

## PRODUIT DE CURE ET HYDROFUGE DE MASSE SPECIAL TOUPIE

## 5. CARACTERISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **Aspect en pot** | : | Liquide blanc laiteux |
| **Masse volumique** | : | 0.95 ±0.05 g.cm$^{-3}$ |
| **Dilution** | : | Prêt à l'emploi |
| **Dosage** | : | 5L pour une toupie de 6 à 8 m$^3$ |
| **Conservation** | : | 1 an en emballage d'origine fermé |

*(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).*

## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Entreposer à l'abri du gel.
- *Précautions :* Si la chaleur est trop importante ou le vent trop fort, il est conseillé d'utiliser un produit de cure type **CURO SOLV** en complément.

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II**
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44
SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand
Code APE 2059 Z www.dorthz.com