SOLV -20

SOLVANT DEGRAISSANT

EVAPORATION ULTRA RAPIDE

1. PRESENTATION

SOLV -20 est un solvant dégraissant à évaporation ultra rapide.

2. AVANTAGES

- Application simple, rapide et économique.
- Ne contient pas de solvant chloré, fluoré ou aromatique.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Dissout résine polyester, colles, vernis, peintures et encres.
- Nettoie les outils d'application des polyesters.
- Dissout la mousse polyuréthane fraîchement appliquée, nettoie les buses.
- Enlève toutes traces de colles sur les surfaces vitrées (vignettes, autocollant, etc.).
- Décapage des meubles cirés (l'acétone ne noircit pas le bois), avant de passer l'encaustique.
- Dégraissage des pièces mécaniques de précision.
- Décapage tuyauteries et raccords PVC avant encollage.

4. MODE D'EMPLOI

- Appliquer au pinceau, chiffon ou pulvérisateur sur les surfaces à nettoyer (hors tension).
- Rincer à l'eau claire ou laisser sécher à l'air libre.

5. CARACTERISTIQUES

Aspect :	liquide fluide
Point éclair :	-20°C
Densité :	0.79

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr
- Vérifier la compatibilité du support avant application du produit (les plastiques en particulier).
- Le port d'un masque respiratoire approprié est nécessaire si les valeurs limites d'exposition sont supérieures à la VME (1210 mg/m^3).

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44
SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand
Code APE 2059 Z www.dorthz.com