



la marque  
du bâtiment



525 - Ed 08/07/2020  
Page 1 sur 2

# JOKER CRISTAL

## MASTIC COLLE ELASTIQUE CRISTAL TRANSPARENT

Mastic pour éléments de façade application intérieure – Conforme EN 15651-1 :2012 Type F INT

### 1. PRESENTATION

JOKER est un mastic-colle de polymère de nouvelle génération MS qui polymérise au contact avec l'humidité.

### 2. AVANTAGES

- Excellente adhérence sur tous les supports (même humides).
- Usage Intérieur et Extérieur.
- Aucun retrait, ni fluage.
- Recouvrable de peinture.
- Séchage très rapide.
- Transparent.
- Haute qualité.
- Résistance au vieillissement.



- Résistance aux intempéries.
- **Résistance élevée aux rayons UV.**
- Faible odeur.
- Ne jaunit pas.
- Elasticité permanente.
- Peut-être peint.
- Sans solvant.
- Sans isocyanate.

### 3. DOMAINE D'APPLICATION

JOKER CRISTAL est applicable sur tous supports même humides : Béton, pierre, brique, bois, plâtre, tuile, aluminium, inox, cuivre, verre, miroir, céramique, carrelage, marbre, zinc, plastique, polyester...

#### Utilisable pour :

- Scellements qui demandent une application complètement transparente.
- Scellement de parois de douche, vitrage...
- Scellement de plaques galvanisées, métaux ferreux et non ferreux, accessoires pour camions et caravanes.
- Scellement élastique dans l'industrie
- Scellement de joints entre matériaux identiques et différents comme par exemple les joints entre les éléments préfabriqués, menuiserie métallique, tuyaux d'écoulement, installation de climatisation ou de réfrigération.

### 4. MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support :

Les supports doivent être propres, dépoussiérés et dégraissés, exempts de parties friables mais peuvent être humides.

#### Collage :

Déposer **JOKER CRISTAL** par plot ou cordon sur l'un des supports. Assembler dans les 10 mn les surfaces et presser fortement. Pour les objets lourds et collages en plafond ou à la verticale, maintenir jusqu'à la prise complète de **JOKER CRISTAL**.

#### Traitement des joints :

Eliminer l'ancien mastic et fond de joint. Vérifier que la dimension du joint correspond aux mouvements attendus. Mettre en place un fond de joint pour régler l'épaisseur du cordon. Placer des bandes adhésives de part et d'autre du joint à colmater.

## COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

ENTREPRISE CERTIFIÉE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





la marque  
du bâtiment



525 - Ed 08/07/2020  
Page 2 sur 2

# JOKER CRISTAL

## MASTIC COLLE ELASTIQUE CRISTAL TRANSPARENT

Mastic pour éléments de façade application intérieure – Conforme EN 15651-1 :2012 Type F INT

### Application :

Matériel d'application	: Pistolet Haute Qualité (Code 5680) Pistolet H1 (Code 5685)
Rendement	: 10 à 12 m de joints de section 5mm x 5mm / cartouche
Température d'application	: De +5°C à +40°C
Nettoyage du matériel	: <b>DORTHZ LINGETTES BLANCHE</b> ou <b>GRISE</b>

## 5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	:	Pâteux cristal transparent
Masse volumique	:	1.04 ±0.05 g.cm <sup>-3</sup>
Lissage	:	10 min maximum après application à l'eau savonneuse
Recouvrable	:	12 h pour les peintures à l'eau ; 24h pour les peintures solvantées
Séchage à cœur (à 20 °C et 65 % H.R.)	:	48h env. pour une section de joint de 5mm
Température de travail	:	-40°C à +90°C
Retrait / Fluage	:	Aucun
Formation de pellicule (23°C, 50 % HR)	:	10-15 minutes
Allongement à la rupture (ISO 37 ROD S1)	:	300 %
Dureté Shore A (après 7 jours)	:	40
Conservation	:	1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

## COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

ENTREPRISE CERTIFIÉE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification

