



la marque  
du bâtiment

# FIXAM

FIXATEUR POUR SUPPORTS PULVÉRULANTS  
Extérieur

## 1. PRESENTATION

**FIXAM** est une résine prête à l'emploi, renforcée par des agents pénétrants en phase aqueuse.

**FIXAM** permet d'obtenir une impression durcissante, pénétrante et fixante pour tous les fonds absorbants, pulvérulents, friables ou douteux avant les travaux d'enduits ou de peintures. Il enrobe chaque fibre et les lie entre elles, réduisant ainsi les risques associés aux fibres en suspension dans l'air lors des opérations de démantèlement. Il existe en incolore, bleu ou vert.

## 2. AVANTAGES

- Empêche la libération de fibres d'amiante.
- Encapsulage total de l'amiante.
- Solution économique.
- Mise en œuvre facile et rapide, ne nécessite pas l'emploi d'une main-d'œuvre spécialisée ni d'un matériel d'application sophistiqué
- Bonne adhérence sur la majorité des supports
- Nettoyage facile des outillages à l'eau.
- Peut être appliqué en extérieur mais aussi en intérieur (exemple : sous face amiantée).

## 3. DOMAINE D'APPLICATION

Tous supports présentant de l'amiante comme les toitures en fibrociment amiantées.

Pour les travaux de surfactage du flocage d'amiante.

## 4. MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

**FIXAM** est prêt à l'emploi.

Le support doit être saturé en une ou plusieurs fois selon la porosité, « mouillé sur mouillé ».

- Pour les travaux de retrait d'amiante : de 0,4 à 1,1 L / m<sup>2</sup> par cm d'épaisseur d'amiante à déposer (selon l'absorption du matériau)
- Pour la fixation des fibres résiduelles : de 0,1 à 0,5 L / m<sup>2</sup>

1 L de **FIXAM** permet de traiter de 3 à 12 m<sup>2</sup> selon la nature du support.

Application :

<b>Température d'application</b>	: Entre +5°C et +35°C
<b>Matériel d'application</b>	: Brosse, rouleau fibres longues ou moyennes, pulvérisateur (buse bleue), pistolet airless
<b>Nettoyage du matériel</b>	: Eau

### COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)





la marque  
du bâtiment

# FIXAM

FIXATEUR POUR SUPPORTS PULVÉRULANTS  
Extérieur

## 5. CARACTERISTIQUES

Présentation	: Liquide fluide blanc ou coloré
Liant	: Résine acrylique en solution
Masse volumique	: 1.01 ±0.05 g.cm <sup>-3</sup>
Rendement	: 3 à 12 m <sup>2</sup> / L selon la porosité du support
Séchage (20°C – 65%HR)	: 1 heure au toucher
Recouvrable	: 24 heures
Conservation	: 1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

## 6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Entreposer à l'abri du gel.

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

**COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II**

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

