

NETT CANAL COLOR

DEBOUCHEUR DE CANALISATIONS AVEC INDICATEUR VISUEL DE DOSAGE ET TÉMOIN DE RINCAGE

1. PRESENTATION

NETT CANAL COLOR est un déboucheur acide très puissant à usage professionnel avec un indicateur visuel de dosage et un témoin de rinçage.

2. AVANTAGES

- N'attaque pas le caoutchouc, plomb, fer, PVC au dosage indiqué.
- Inoffensif pour les fosses septiques si les dosages sont respectés.
- Sa forte densité lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application.
- Dissout très rapidement les graisses, coton, cellulose, textiles naturels, cheveux, papiers, etc...
- L'Indicateur Visuel de Dosage entraîne un changement de couleur lorsque le produit est correctement dosé.
- Beaucoup plus efficace que les produits alcalins.

3. DOMAINE D'APPLICATION

NETT CANAL COLOR dissout très rapidement les matières organiques dans :

- Canalisations, puisards, égouts,
- Douches, baignoires, éviers, WC

4. MODE D'EMPLOI

Verser doucement dans l'eau et non le contraire (à cause de la vivacité de la réaction) et jusqu'à l'apparition de la couleur bleu à vert pour un entretien préventif des canalisations et progressivement jusqu'à obtenir la couleur orange pour les interventions demandant un débouchage immédiat.

- Rincer à l'eau afin de passer progressivement à l'orange, puis au vert, au bleu et à l'incolore indiquant la neutralisation complète des installations.
- Attention pour les siphons en PVC, il est préférable de l'utiliser dans la couleur bleu à vert soit à une température entre 30 et 60°C, afin d'éviter un dépassement de température pouvant provoquer une déformation des siphons en PVC.

Toujours verser le produit dans l'eau, JAMAIS L'INVERSE..

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Liquide épais
Masse volumique	: 1.84 ±0.05 g.cm ⁻³
pH	: 1.0 ±0.1
Conservation	: 24 mois en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Ne jamais verser dans une canalisation contenant d'autres produits chimiques.
- Ne jamais rincer à l'eau chaude.
- Ne jamais utiliser sur aluminium, zinc, plastique aminoplaste, marbres, supports minéraux.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.