NETT PEEL S

NETTOYANT ET PROTECTION TEMPORAIRE PELABLE

1. PRESENTATION

NETT PEEL S est un nettoyant et un protecteur temporaire pelable. Il permet de protéger temporairement la surface tout en la nettoyant en profondeur. Il s'enlève mécaniquement, pas besoin d'eau.

2. AVANTAGES

- Facile d'utilisation.
- Ne nécessite pas d'eau.
- Résistant aux UV.
- Ne décolle pas la peinture.
- Ne fait pas de trace.
- Nettoyage facile du matériel à l'eau.
- Application en une seule couche.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Pierres.
- Métal, bardage.
- Murs peints.

4. MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit pur à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur adapté. Application en une seule couche d'une épaisseur d'environ 3-5 mm. Plus la couche du revêtement est fine, plus le produit sera difficile à retirer. Laisser sécher le produit 24H avant de le retirer délicatement

Application :

Matériels d'application	:	Pinceau, brosse, pulvérisateur
Consommation	:	Epaisseur d'environ 3 – 5 mm Minimum 500 g/m^2
Nettoyage du matériel	:	Eau (ne pas laisser sécher)

5. CARACTERISTIQUES

Composition	:	Latex, agents mouillants, additifs divers
Aspect en pot	:	Liquide épais vert
pH	:	9.0 +/-1
Masse volumique	:	0.9 ±0.1 g.cm^{-3}
Conservation	:	1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

NETT PEEL S

NETTOYANT ET PROTECTION TEMPORAIRE PELABLE

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Entreposer dans un endroit propre et sec à l'abri du gel, entre +5°C et +40°C.
- Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ou des produits alcalins.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44
SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand
Code APE 2059 Z www.dorthz.com