

CURO AQ

PRODUIT DE CURE EN PHASE AQUEUSE

1. PRESENTATION

CURO AQ limite fortement l'évaporation de l'eau en surface, même dans des conditions difficiles. Le produit est formulé sans solvant et est respectueux de l'environnement.

2. AVANTAGES

- Retient l'humidité permettant une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée du durcissement.
- Protection équivalente à un produit de cure solvanté.
- Ne modifie pas la teinte des supports.
- Ne tache pas.
- Assure une protection contre la dessiccation (poudrage)
- Limite les effets du faïençage et de la fissuration.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Dallage en béton brut.
- Dallage béton avec durcisseurs de surface.
- Dallage balayé.
- Chapes traditionnelles ou liquides.
- Protection de dalles, planchers, terrasses, radiers, chapes.

4. MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

CURO AQ est prêt à l'emploi.

Toujours appliqué sur béton ou mortier frais.

Appliquer **CURO AQ** en pluie fine à l'aide d'un pulvérisateur sur la surface fraîche.

S'applique en 1 couche régulière sans manque et sans excès.

Maintenir le pulvérisateur à une distance d'1 m de la surface.

Veiller à ce que l'application soit régulière et continue.

Précautions :

Les bétons protégés avec **CURO AQ** peuvent nécessiter une préparation de surface plus spécifique en cas de recouvrement.

Application :

Conditions d'application : Conforme à la norme NF P 18 370

Température d'application : Entre +5°C et +35°C

Matériel d'application : Pulvérisateur (buse bleue), Airless

Nettoyage du matériel :
• Eau (ne pas laisser sécher)
• **DECAP ALL** après séchage

Diluant : Eau

Dilution : Prêt à l'emploi

CURO AQ

PRODUIT DE CURE EN PHASE AQUEUSE

5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Liquide blanc laiteux
Aspect du film	: Incolore
Masse volumique	: $1.03 \pm 0.05 \text{ g.cm}^{-3}$
Dilution	: Prêt à l'emploi
Rendement	: De 4 à 5 L/m ² selon la porosité et la rugosité du support
Conservation	: 1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Entreposer à l'abri du gel.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com