



la marque  
du bâtiment



# PROTEG SOL

613 - Ed 03/01/2024  
Page 1 sur 1

## PRODUIT DE PROTECTION DES CARRELAGES AVANT COULAGE DES JOINTS

### 1. PRESENTATION

**PROTEG SOL** protège le carrelage des salissures provoquées par le coulage des joints, en empêchant mortiers et barbotine d'adhérer sur les matériaux. Facilite le nettoyage après jointage, fait disparaître les efflorescences blanches, dissout les graisses et les tâches tenaces. Nourrit, nettoie et entretient tous les types de carrelage et pierre pendant une longue durée (2 à 6 mois selon l'usage). Donne une légère patine aux joints de carrelage neuf.

### 2. AVANTAGES

- Prêt à l'emploi.
- Facilite le nettoyage.
- Très économique.
- **2 en 1** : Nettoie et Protège.

### 3. MODE D'EMPLOI

Pour la protection des carrelages avant le coulage des joints, imprégner le carrelage avec une éponge essorée, 1/2 heure avant le coulage. Pour l'entretien, appliquer pur en essorant bien le chiffon ou l'éponge.

Non diluable. Application du produit pur, dans tous les cas.

Application :

<b>Matériel d'application</b>	: Eponge.
<b>Rendement</b>	: <b>30 à 40 m<sup>2</sup>/L</b> selon la porosité du support.
<b>Nettoyage du matériel</b>	: Eau (ne pas laisser sécher)

### 4. CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: Liquide incolore.
<b>Masse volumique</b>	: 0.82 ±0.05 g.cm <sup>-3</sup>
<b>Stockage</b>	: 2 ans en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

### 5. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).
- Stocker le produit entre +5°C et +25°C

*Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.*

**Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.**

## COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax 04 73 14 40 44

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z - Site web : [www.dorthz.com](http://www.dorthz.com)

