



la marque
du bâtiment

SPEED SPHALT

ENROBE A FROID DE HAUTE PERFORMANCE REACTIF A L'EAU

1. PRESENTATION

SPEED SPHALT est un enrobé à froid de haute performance, sans solvant et réactif à l'eau pour la réparation définitive des nids de poule.

Certifié Norme CE 13108-1

Convient au trafic T0 capable de résister à des charges élevées avec des propriétés mécaniques semblables à un enrobé à chaud.

2. AVANTAGES

- Temps de durcissement < à 3h basé sur la norme NF EN 12274-4
- Résistance par Essai Marshall > à 5 KN selon la norme NF EN_12697-34
- Il peut être utilisé en toutes saisons et par tous les temps, même à des températures négatives.
- Recyclable, inodore, sans classification de danger pour l'utilisateur, l'enrobé est fait de matières premières renouvelables qui respectent l'environnement.
- Application sans personnel spécialisé et sans interruption de la circulation

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Réparation des nids-de-poule sur tous types de voiries, même sur des voiries à fort trafic ou à charges lourdes (zone de manutention...).
- Entretien des routes, des rues, des allées de garages, etc
- Remplacement comme couche de roulement dans les espaces confinés où les machines pour l'épandage d'enrobés à chaud ne peuvent pas être accessibles.

4. MODE D'EMPLOI

La surface doit être sèche, propre, exempt de corps étranger, de graisse, d'huile, ... Détourner la surface (de sorte que le matériau soit confiné) est recommandé.

Retirez tous les éléments friables et nettoyer la zone.

Verser directement l'enrobé, jusqu'à 2cm au-dessus de la chaussée. Ajouter 0,5 l d'eau par 25 kg de d'enrobé sur toute la surface sans saturer avec une distribution homogène. Compacter la zone uniformément avec un compacteur à rouleaux, plaque vibrante, dame manuelle, etc., jusqu'à ce que le niveau désiré soit atteint.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	25Kg / m ² / cm d'épaisseur

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com





la marque
du bâtiment

SPEED SPHALT

ENROBE A FROID DE HAUTE PERFORMANCE
REACTIF A L'EAU

5. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Protéger du gel, d'une forte exposition au soleil.
- Conserver entre +5°C et +30°C.
- La conservation dans ses bidons d'origine bien fermés et non détériorés sera de 12 mois.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie II se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com

