



ETANCH BITUME

EMULSION BITUMINEUSE FIBREE

1. PRESENTATION :

ETANCH BITUME est une Émulsion bitumineuse épaisse en phase aqueuse destinée à l'imperméabilisation des fondations et soubassements très rugueux et à la protection des bétons contre les agressions chimiques légères.

ETANCH BITUME forme un film sec résiduel renforcé.

2. AVANTAGES :

- Excellente adhérence sur tous les supports.
- Renforcée avec des fibres organiques et du latex afin de lui conférer une adhérence et une durabilité optimales.
- Composée majoritairement de matières naturelles (fibres, argile et eau).
- Bonne adhérence sur béton, béton cellulaire, brique, parpaings et bois.
- Application en verticale sans coulure.
- Sans agent toxique ou corrosif.
- Séchage très rapide.

3. DOMAINE D'APPLICATION :

- Primaire sur béton, bois, métal.
- Saturation des porosités du béton devant être étanché.
- Imperméabilisation des bétons, bois.
- Imperméabilisation des fondations, mortiers d'étanchéité enterrés.
- Protection anticorrosive pour les cuves et réservoirs enterrés.
- Protection contre les effets des eaux d'infiltration, de ruissellement

4. MODE D'EMPLOI :

Appliquer **ETANCH BITUME** à la taloche en veillant à bien recouvrir toutes les aspérités du support. La seconde couche sera appliquée après séchage de la première. Le temps de séchage varie entre 2 et 24h en fonction de la consommation, du support, de la température et de l'hygrométrie.

Après séchage, forme un revêtement imperméable continu protégeant le support des infiltrations d'eau.

Aspect : Pâte épaisse brun foncé à noir.

Consommation : 1 à 2.5 Kg/m²

Extrait sec : 50% env.

5. SECURITE D'EMPLOI :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur dorthz.com ou sur demande par mail : contact@dorthz.com

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Site web : www.dorthz.com – contact@dorthz.com

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z

