



GRAVI STAB

LIANT BIOSOURCE POUR GRAVIERS DECORATIFS NON-CIRCULABLE

1. PRESENTATION :

GRAVI STAB est un liant de fixation biosourcé destiné à stabiliser les graviers décoratifs non circulables. Sa formulation à base de polymères d'origine végétale forme, après séchage, un réseau transparent et résistant qui lie les granulats entre eux tout en conservant l'aspect naturel du gravier et la perméabilité.

2. AVANTAGES :

- Formulation 100 % sans solvant.
- Contient des matières biosourcées, minimum 32% de biosourcé dans la formule totale (EN 16640).
- Non jaunissant.
- Perméable à l'eau et à l'air, respecte le drainage naturel des sols.
- Application simple, sans résidus collants après séchage.
- Laisse un effet légèrement « mouillé »

3. DOMAINE D'APPLICATION :

- Jardins, parterres
- Contours massifs floraux
- Espaces publics décoratifs non circulables

4. MODE D'EMPLOI :

Précautions d'emploi :

- Support et gravier secs, propres, exempts de poussière et d'huile.
- Température d'application : +10°C à +30°C.
- Temps de séchage : 24 à 48 h selon les conditions climatiques.
- Ne pas appliquer en cas de pluie dans les 24 h suivant l'application ou sur gravier humide ou support gelé.
- Éviter toute application en plein soleil ou sur surface chaude (>30°C)
- Bien agiter avant emploi.
- Protéger les surfaces adjacentes (bordures, murs, végétaux).
- Nettoyer immédiatement le matériel à l'eau.
- Conserver le produit à l'abri du gel et du soleil direct.
- Type de gravier recommandé : Gravier naturel, roulé ou concassé, propre et sec.
- Taille granulométrique conseillée : 4 à 12 mm
- Compatible avec gravier calcaire, quartz, marbre, granit, pouzzolane.

Méthode d'applications :

Méthode 1 :

Préparation :

- Le gravier doit être sec, propre et dépoussiéré.
- Protéger les surfaces adjacentes (bordures, murs, végétaux)
- Mettre en place et niveler la couche de gravier (épaisseur conseillée : 3 à 5 cm).

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Site web : www.dorthz.com – contact@dorthz.com

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z





GRAVI STAB

LIANT BIOSOURCE POUR GRAVIERS DECORATIFS NON-CIRCULABLE

Application :

1. Agiter vigoureusement le produit avant emploi pour homogénéiser la dispersion.
2. Appliquer le produit uniformément à l'aide :
 - d'un pulvérisateur
 - d'un arrosoir permettant un arrosage diffus et régulier
3. Répartir de manière homogène jusqu'à ce que la couche supérieure (environ 10 à 15 mm) soit bien imprégnée. Éviter les excès ou les flaques de liant en surface.
4. Laisser sécher 24 à 48 heures.
5. Réaliser une deuxième application légère après de séchage de la première couche.

Consommation : 200g/m²

Méthode 2 :

Préparation :

- Le gravier doit être sec, propre et dépoussiéré.
- Protéger les surfaces adjacentes (bordures, murs, végétaux)

Application :

1. Préparer la quantité de produit nécessaire en prenant en compte le rapport suivant : 1L de produit pour 20-25kg de gravier.
2. Dans seau, ajouter progressivement le produit au gravier tout en mélangeant jusqu'à obtention d'un mélange homogène, sans zones sèches.
3. Étaler le mélange sur la surface préparée à l'aide d'un râteau ou d'une truelle, sur 2 cm minimum d'épaisseur.
4. Lisser légèrement et compacter manuellement.
5. Laisser sécher 48 heures minimum à l'abri de la pluie et du piétinement.

5. SECURITE D'EMPLOI :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur dorthz.com ou sur demande par mail : contact@dorthz.com

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Site web : www.dorthz.com – contact@dorthz.com

SAS au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 000 18 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 Z

