



PROTEG ROUGE

ADHESIF TOILE POUR PROFESSIONNELS

1. PRESENTATION

Complexe toilé composé d'un film PE et d'une grille polyester très résistants combinés à une masse caoutchouc synthétique,

PROTEG ROUGE dispose d'un pouvoir adhésif unique.

Ce ruban possède une très forte adhésion instantanée qui lui permet d'adhérer sur des surfaces variées.

Déchirable à la main, imperméable, **PROTEG ROUGE** présente une excellente résistance au cisaillement.

2. MODE D'EMPLOI

PROTEG ROUGE possède d'excellentes propriétés d'adhésion qui lui permettent d'être utilisé dans diverses applications : conditionnement imperméable, fermeture, maintien, raccords et jointoiement, protection, bottelage.

Destiné aux professionnels du bâtiment, il peut être utilisé sur des surfaces irrégulières, telles que la pierre, le béton, le bois, les plastiques, le maintien de film sur murs.



3. CARACTERISTIQUES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dimension | : 50 mm x 50 m |
| Support | : Grille polyester laminée avec film PE |
| Nature de l'adhésif | : Caoutchouc synthétique |
| Épaisseur totale (µm) | : 220 µm |
| Pouvoir adhésif sur acier (N/ 25mm) | : 28 |
| Tack (cm) | : <3 |
| Résistance à la rupture (N/ 25mm) | : 105 |

4. SECURITE D'EMPLOI

- Entreposer dans un local tempéré.
- Toujours faire un test au préalable sur peinture et vernis.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 858 677 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 4675 Z

