

PROTEG POWER SEAL

BANDE D'ETANCHEITE ADHESIVE

1. PRESENTATION

PROTEG POWER SEAL est une bande d'étanchéité adhésive utilisable pour des réparations diverses.

2. AVANTAGES

- Adhère à toutes les surfaces.
- Utilisable en intérieur et en extérieur.
- Peut être peinte.
- Forte capacité d'adaptation même sur les surfaces irrégulières.
- Flexible.
- Résistant aux intempéries, à la température et aux UVs.

3. DOMAINE D'APPLICATION

Exemples d'application :

- Réparation de gouttières et de tuyaux de descente.
- Ecoutilles de toit et globes d'éclairage.
- Eclairage extérieur.
- Réparation de bâches épaisses (type camion)

4. MODE D'EMPLOI

Nettoyer la surface.

Appliquer la bande sans toucher à l'adhésif.

Exercez une pression, en particulier sur les côtés et autour des irrégularités.

Retirer le film protecteur.

5. CARACTERISTIQUES

Dimension	: 38 mm x 5m	Code 856
Support	: Film transparent	
Nature de l'adhésif	: Acrylique	
Tenue en température	: De -20°C à +70°C	

6. SECURITE D'EMPLOI

- Entreposer dans un local tempéré.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059